

Broszura produktowa

10.08.2026

# SAUTER 283-602

Precyzyjny, mechaniczny siłomierz w wytrzymałej obudowie aluminiowej z odczytem w niutonach

POLSKI



## KONTAKT

**KERN & SOHN GmbH**  
**Ziegelei 1**  
**72336 Balingen**  
**Niemcy**

+49 7433 9933-0

info@kern-sohn.com

www.kern-sohn.com

KERN & SOHN GmbH | Ziegelei 1 | 72336 Balingen, Niemcy | +49 7433 9933-0 | www.kern-sohn.com

## CECHY

- Rurka ze skalą z aluminium: wytrzymała, trwała, poręczna
- Skala niutonowa: wskazanie wyniku pomiaru w niutonach
- Podwójna skala: do szybkiego lub precyzyjnego odczytu wyniku pomiaru
- Pomiar siły ściskającej: możliwy za pomocą opcjonalnego zestawu dociskowego
- Uchwyt w standardzie
- Wskazówka wleczona w standardzie
- Pałak uchwytowy: dzięki obrotowemu pałakowi uchwytowemu skalę można zawsze optymalnie ustawić w kierunku patrzenia
- Wysoka precyzja: bezluzowe łożyskowanie sprężyny ze zintegrowaną śrubą tarowania do wysoce precyzyjnej adiustacji
- Niemęcząca się sprężyna ze stali nierdzewnej
- Uszko zatrzaskowe ze swobodnym obrotem dolnego zawieszenia o 360°
- Wysokiej jakości wykonanie: odporna na ścieranie, anodowana barwnie skala precyzyjna o wysokiej rozdzielczości do najdokładniejszego odczytu wyniku pomiaru

## DANE TECHNICZNE

- Dokładność pomiaru:  $\pm 0,3\%$  z [Max]
- Zakres tarowania: 20 % z [Max]

## GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ

- Warsztat
- Rzemiosło i przemysł
- Zapewnienie jakości i kontrola przyjęcia towaru
- Rolnictwo
- Czas wolny i hobby

## PIKTOGRAMY

Standard

Opcja



## PRZEGLĄD MODELI

| Model   | Zakres ważenia<br>[Max] | Działka odcz.<br>[d] |   | Odbiornik obciążenia |
|---------|-------------------------|----------------------|---|----------------------|
| 283-152 | 1 N                     | 0,01 N               | • | Hak                  |
| 283-252 | 3 N                     | 0,02 N               | • | Hak                  |
| 283-302 | 6 N                     | 0,05 N               | • | Hak                  |
| 283-402 | 10 N                    | 0,1 N                | • | Hak                  |
| 283-422 | 25 N                    | 0,2 N                | • | Hak                  |
| 283-483 | 50 N                    | 0,5 N                | • | Hak                  |
| 283-502 | 100 N                   | 1 N                  | • | Hak                  |
| 283-602 | 200 N                   | 2 N                  | • | Hak                  |
| 283-902 | 500 N                   | 5 N                  | • | Hak                  |

POLSKI

## AKCESORIA

| Model   | Opis                       |
|---------|----------------------------|
| 285-890 | Zestaw dociskowy 285-890   |
| 285-892 | Zacisk 285-892             |
| 285-893 | Zestaw adaptacyjny 285-893 |
| 285-896 | Hak 285-896                |
| 285-897 | Wskaźnik maksimum 285-897  |
| 285-898 | Pręt adaptacyjny 285-898   |
| FL-A10  | Zasilacz wtyczkowy FL-A10  |

## USŁUGI

| Model    | Opis                                                          |
|----------|---------------------------------------------------------------|
| 961-1610 | Świadectwo wzorcowania fabrycznego 961-1610 (rozciąganie   N) |
| 970-014  | Przedłużenie gwarancji (+3 lata) 970-014                      |

## Przegląd piktogramów KERN



Wysyłka paczek kurierem: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi jeden dzień



Wzorcowanie fabryczne (ISO): Czas wzorcowania fabrycznego wynosi 4 dni robocze