



STANDARD



Przenośnik rolkowy KERN YRO-01/ YRO-02/ YRO-03

Dzięki lekkobieźnym przenośnikom rolkowym KERN KERN YRO zamienia Państwo swoją wagę platformową w wytrzymały system pomiarowy do szybkiego i elastycznego wyznaczania masy w liniach transportowych.

Szczególnie odpowiednia do zastosowania w produkcyjnych lub wysyłkowych, gdzie czas to pieniądz. Tutaj towary lub paczki można albo przy przejeździe przez wagę zważyć albo na stałych stanowiskach ciężkie towary dzięki przenośnikowi rolkowemu wygodnie przesunąć na wagę, zważyć i dalej na podłączony przenośnik rolkowy przekazać.

- 1 Po prostu nasadzić przenośnik rolkowy na platformę nasadzić (np. KERN IFS, IXC, SXC, KBP, KFP) – gotowe!
- Wytrzymała rama z profili aluminiowych. Modułowa konstrukcja umożliwia wygodny demontaż do czyszczenia lub wymiany pojedynczych Składniki
- Lekkobieżne, ocynkowane ogniowo, na łożyskach kulkowych stalowe rolki jezdne
- Rolki jezdne przewodzące
- Nadaje się do stosowania w suchym otoczeniu
- Rozstaw rolek ok. 30 mm
- Kierunek biegu wzdłużny

- Zakres dostawy: 1 przenośnik rolkowy (bez wagi)
- Chętnie dopasujemy przenośnik rolkowy do Państwa wagi, ustawimy obciążenie wstępne lub tolerancję załączenia itp. Prosimy o zapytanie o indywidualną ofertę, Państwa osobisty opiekun KERN chętnie pomoże

Model	Wymiary całkowite szer.xgł.xwys.	Do platform z wielkością szalki szer.xgł. mm	Waga netto ok.
KERN	mm	mm	kg
YRO-01	405x305x130	400x300	6
YRO-02	505x405x130	500x400	9
YRO-03	655x505x130	650x500	12

