PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Broszura produktowa

05.09.2026

SAUTER FA 500G

Mechaniczny tester nagrobków (tester przechyłu)

POLSKI



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Niemcy

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com





CECHY

- Do badania stateczności nagrobków zgodnie z VSG 4.7
- Płyta dociskowa z nakładką z gumy piankowej
- Uchwyt ze stali nierdzewnej z gumową powłoką do pewnego trzymania
- Ze względu na mechaniczny system pomiarowy nie jest konieczne zasilanie elektryczne
- Wskazanie siły rzeczywistej z funkcją siły maksymalnej dzięki wskazówce wleczonej
- Do pomiarów siły rozciągającej i ściskającej
- Stabilna obudowa aluminiowa chroniąca mechanikę przy uderzeniach lub upadkach
- Nowoczesne, funkcjonalne wzornictwo
- Podwójna skala: niutony i kg do odczytu równolegle
- Obrotowa tarcza skali do prostego zerowania urządzenia
- Zerowanie wskazania naciśnięciem przycisku
- Zakres dostawy:
  - 1× FA 500 - 1× AE 08 - 1× AFH 04

DANE TECHNICZNE

- Dokładność pomiaru: 1% z [Max]
- Wymiary całkowite szer.×gł.×wys. 233×66×53 mm
- Waga netto ok. 1,8 kg

GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ

- Zarządy cmentarzy
- Techniczne jednostki kontrolne i rzeczoznawcy
- Zakłady kamieniarskie
- Architektura krajobrazu i ogrodnictwo

PIKTOGRAMY

Standard



Opcja



PRZEGLĄD MODELI

Model	Zakres pomiarowy [Max]	Działka odcz. [d]
FA 500G	500 N	2,5 N

AKCESORIA

Model	Opis
AFH 04	Uchwyt ze stali nierdzewnej w płaszczu z tworzywa sztucznego AFH 04

USŁUGI

Model	Opis
961-161O	Świadectwo wzorcowania fabrycznego 961-161O (rozciąganie | N)
961-261O	Świadectwo wzorcowania fabrycznego 961-261O (ściskanie | N)
961-361O	Świadectwo wzorcowania fabrycznego 961-361O (rozciąganie, ściskanie | N)
970-016	Przedłużenie gwarancji (+3 lata) 970-016

POLSKI

PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

Przegląd piktogramów KERN

	Funkcja Peak-Hold: rejestracja wartości szczytowej w trakcie procesu pomiarowego
	Push i Pull: urządzenie pomiarowe rejestruje siły rozciągające i ściskające
	ZERO: Zerowanie wskazania
	Wysyłka paczek kurierem: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi jeden dzień
	Wzorcowanie fabryczne (ISO): Czas wzorcowania fabrycznego wynosi 4 dni robocze

POLSKI