PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Broszura produktowa

05.09.2026

KERN MCC 250K100M

Ergonomicznie zoptymalizowana waga krzesełkowa z dopuszczeniem medycznym do profesjonalnego zastosowania w diagnostyce medycznej, opcjonalnie z legalizacją. Numer pozycji w Wykaz numerów środków pomocniczych: 21.99.01.1001 (obowiązuje tylko w Niemczech)

POLSKI



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Niemcy

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com







PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA



POLSKI

CECHY

- Klasa legalizacji III (legalizacja opcjonalna)
- Dopuszczenie medyczne zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/745
- Ta waga krzesełkowa to idealny przyrząd pomiarowy do opieki nad osobami starszymi i paramedycyny, włącznie z ważeniem pacjentów otyłych do 250 kg
- Wersja jezdna z dwiema skrętnymi rolkami i szczególnie wygodnymi hamulcami postojowymi z tyłu
- Dzięki czterem kołom ta waga krzesełkowa zapewnia najwyższy stopień mobilności przy przemieszczaniu jej do pacjenta. Pozwala to osiągnąć wyższą efektywność czasową personelu kliniki oraz większe bezpieczeństwo pacjentów, których można ważyć w ich znajomym otoczeniu
- Rolki dzięki dużemu przekrojowi umożliwiają wygodne pokonywanie progów drzwi, krawędzi i szczelin wind osobowych
- Słabszym pacjentom wyjątkowo szerokie, wygodne, ergonomicznie zoptymalizowane siedzisko zapewnia pewne oparcie podczas ważenia
- Powierzchnia siedziska oraz podparcia stóp i ramion w wyraźnie kontrastującej czerni, dzięki czemu idealnie nadaje się dla pacjentów z demencją
- Dwa składane podłokietniki i podnóżki ułatwiają zajmowanie miejsca. Idealne dla pacjentów z nadwagą lub do bezbarierowego przesadzania, np. z łóżka na wagę krzesełkową
- Ergonomicznie rozmieszczone uchwyty
- Funkcja HOLD: Przy niespokojnie siedzących pacjentach stabilna wartość ważenia jest ustalana przez uśrednianie i "zamrażana". Pozostaje więc dość czasu, aby zająć się pacjentem, a następnie spokojnie odczytać wartość ważenia
- Funkcja BMI do stwierdzania niedowagi/wagi prawidłowej/nadwagi
- Wskazanie dokładne: przez naciśnięcie przycisku działkę odczytową [d] można na 5 s zwiększyć o 1 miejsce
- Pokrowiec ochronny w zakresie dostawy

DANE TECHNICZNE

- Wyświetlacz LCD, wysokość cyfr 25 mm
- Wymiary miernika szer.×gł.×wys. 200×130×60 mm
- Wymiary siedziska szer.×gł. 390×360 mm
- Wymiary całkowite szer.×gł.×wys. 625×979×956 mm
- Zasilanie akumulatorowe wewnętrzne, w zakresie dostawy, czas pracy do 40 h bez podświetlenia, czas ładowania ok. 12 h
- Zasilanie bateryjne możliwe, 6×1,5 V AA nie w zakresie dostawy, czas pracy do 20 h
- Zasilacz sieciowy zewnętrzny, w standardzie, z odciążeniem kabla i wtykiem rozłączającym chroniącym elementy zasilania
- Waga netto ok. 22 kg

GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ

- Placówki stacjonarne
- Placówki ambulatoryjne
- Domy seniora i domy opieki
- Placówki rehabilitacyjne
- Placówki dla osób z niepełnosprawnościami

PROSIMY UWZGLĘDNIĆ PRZY ZAMÓWIENIU

- W UE dla wag przeznaczonych jako wyrób medyczny legalizacja (ocena zgodności wg NAWI 2014/31/UE) jest wymagana prawnie, prosimy zamówić ją razem, podając miejsce ustawienia i kod pocztowy.

PIKTOGRAMY

Standard



Fabrycznie



PRZEGLĄD MODELI

Model	Zakres ważenia [Max]	Działka odcz. [d]	Działka legaliz. [e]
MCC 250K100M	250 kg	0,1 kg	0,1 kg

AKCESORIA

Model	Opis
346-82	Odważnik kontrolny 346-82 (klasa OIML M1, wartość nominalna 200 kg, odważnik dużej masy, stal, lakierowana)
MBC-A06	Pokrowiec ochronny MBC-A06

Model	Opis
MBC-A06S05	Pokrowiec ochronny MBC-A06S05, zakres dostawy 5 sztuk
MBC-A08	Akumulator MBC-A08 (NiMH, 7,2 V, 2.200 mAh)
MCC-A01	Etui na zasilacz MCC-A01 (200×130×60 mm)
MYC-01	Chusteczki bezalkoholowe do dezynfekcji przez przetarcie MYC-01
YKA-43	Zasilacz wtyczkowy YKA-43 (12 V, 500 mA | 100 V - 240 V | EURO, AUS, UK, US, CH)
YKA-44	Zasilacz wtyczkowy YKA-44 (12 V, 500 mA | 100 V - 240 V | EURO)
YKI-02	Adapter RS232-Bluetooth YKI-02

USŁUGI

Model	Opis
961-230	Kontrola bezpieczeństwa technicznego (protokół STK) KERN 961-230
961-249	Adiustacja w miejscu ustawienia 961-249 (Nie w połączeniu z legalizacją)
963-129	Świadectwo wzorcowania DAkkS 963-129
965-129	Legalizacja / ocena zgodności wg NAWI (2014/31/UE) 965-129
969-517	Potwierdzenie specyfikacji producenta (tylko w połączeniu ze świadectwem wzorcowania DAkkS) 969-517
970-106	Przedłużenie gwarancji (+ 2 lata) 970-106

Przegląd piktogramów KERN

	Funkcja HOLD: Przy niespokojnie stojących, siedzących lub leżących pacjentach stabilna wartość ważenia jest obliczana przez uśrednianie
	Zasilanie bateryjne: Przystosowana do zasilania bateryjnego
	Zasilanie akumulatorowe: Zestaw z akumulatorem do wielokrotnego ładowania
	Uniwersalny zasilacz wtyczkowy: Z uniwersalnym wejściem i opcjonalnymi adapterami wtyczek wejściowych dla EU, CH, GB lub EU, CH, GB, US lub EU, CH, GB, US, AUS
	Wysyłka paletowa spedycją: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi dwa dni
	Ocena zgodności: Czas oceny zgodności wynosi 3 dni robocze
	Produkt spełnia obowiązujące wymagania UE

POLSKI