

Broszura produktowa

07.08.2026

KERN MWS 300K-1LM

Waga do noszy transportowych o niskiej wysokości zabudowy, ułatwiającej wjazd

POLSKI



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Niemcy

+49 7433 9933-0

info@kern-sohn.com

www.kern-sohn.com

KERN & SOHN GmbH | Ziegelei 1 | 72336 Balingen, Niemcy | +49 7433 9933-0 | www.kern-sohn.com



PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA



CECHY

- Szczególnie odpowiednia do ważenia pacjentów na wózkach inwalidzkich dzięki najezdnej z obu stron platformie o niskiej wysokości i pamięci mas tary dla maksymalnie pięciu wózków inwalidzkich (elektrycznych)
- Dzięki dużym wymiarom i dużemu zakresowi ważenia szczególnie nadaje się do ważenia pacjentów na noszach transportowych lub wózkach inwalidzkich
- Duża stalowa szalka wagi nadaje się również idealnie do ważenia pacjentów z otyłością
- Bezpieczne, nieślizgające się ustawienie dzięki gumowym nóżkom z regulacją wysokości
- Poziomnica do dokładnego wypoziomowania wagi w standardzie
- Funkcja HOLD: Przy niespokojnie stojących lub siedzących pacjentach stabilna wartość ważenia jest ustalana przez uśrednianie i „zamrażana”. Pozostaje więc dość czasu, aby zająć się pacjentem, a następnie spokojnie wartość ważenia odczytać
- Funkcja BMI do stwierdzania niedowagi/wagi prawidłowej/nadwagi
- Wagę można wygodnie transportować za pomocą dwóch rolek i dwóch uchwytów oraz przechowywać w sposób oszczędzający miejsce
- Możliwe zasilanie bateryjne i sieciowe, zasilanie akumulatorowe opcjonalnie
- Pokrowiec ochronny w zakresie dostawy

DANE TECHNICZNE

- Wyświetlacz LCD, wysokość cyfr 25 mm
- Wymiary miernika szer.xgł.xwys. 210×110×50 mm
- Długość kabla miernika ok. 2 m
- Wymiary całkowite szer.xgł.xwys. 1506×920×68 mm
- Zasilanie bateryjne możliwe, 6×1,5 V AA nie w zakresie dostawy, czas pracy do 50 h
- Zewnętrzny zasilacz sieciowy w standardzie
- Waga netto ok. 42 kg

GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ

- Placówki stacjonarne
- Placówki ambulatoryjne
- Centra dializ
- Domy seniora i domy opieki
- Placówki rehabilitacyjne
- Placówki dla osób z niepełnosprawnościami

PIKTOGRAMY

Standard



Opcja



PRZEGLĄD MODELI

Model	Zakres ważenia [Max]	Działka odcz. [d]	Działka legaliz. [e]	Wymiary platformy wagowej szer.xgł.xwys.	Wymiary całkowite szer.xgł.xwys.	Ilość w dostawie (waga)	Waga netto ok.
MWS 300K-1LM	300 kg	0,1 kg	0,1 kg	1196×797×68 mm	1506×920×68 mm		42 kg

AKCESORIA

Model	Opis
AFH 13	Konwerter RS232 na USB AFH 13
FOB-A08	Akumulator FOB-A08 (NiMH)
MPS-A03	Zasilacz wtyczkowy MPS-A03 (15 V, 300 mA 120V US)
MPS-A04	Zasilacz wtyczkowy MPS-A04 (12 V, 500 mA 100 V - 240 V EURO, UK, CH)

Model	Opis
MPS-A08	Kabel interfejsowy RS-232 MPS-A08
MYC-01	Chusteczki bezalkoholowe do dezynfekcji przez przetarcie MYC-01
YKC-01	Drukarka termiczna YKC-01
YKG-01	Drukarka mozaikowa YKG-01
YKH-01	Drukarka termiczna YKH-01
YKI-02	Adapter RS232-Bluetooth YKI-02
YKI-10	Konwerter RS232-Ethernet YKI-10 (RS-232 w standardzie, Ethernet, RS-485)
YKI-11	Konwerter RS232-Ethernet YKI-11 (Ethernet, RS-232 w standardzie - 2x)
YKI-12	Konwerter RS232-WLAN YKI-12
YKT-01	Drukarka igłowa YKT-01

OPROGRAMOWANIE

Model	Opis
SCD-4.0-DL	Oprogramowanie SCD-4.0-DL (zakres dostawy: link do pobrania dla 1 licencji)
SCD-4.0-DLS05	Oprogramowanie SCD-4.0-DLS05 (zakres dostawy: link do pobrania dla 5 licencji)
SCD-4.0-PRO-DL	Oprogramowanie SCD-4.0-PRO-DL (zakres dostawy: link do pobrania dla 1 licencji)
SCD-4.0-PRO-DL-AS05	Oprogramowanie SCD-4.0-PRO-DL-AS05 (zakres dostawy: link do pobrania dla 5 licencji)

USŁUGI

Model	Opis
961-249	Adiustacja w miejscu ustawienia 961-249 (Nie w połączeniu z legalizacją)
963-129	Świadectwo wzorcowania DAkkS 963-129
969-517	Potwierdzenie specyfikacji producenta (tylko w połączeniu ze świadectwem wzorcowania DAkkS) 969-517
970-108	Przedłużenie gwarancji (+ 2 lata) 970-108

Przegląd piktogramów KERN



Interfejs danych RS-232: Do podłączenia drukarki, komputera lub innych urządzeń peryferyjnych w celu przesyłania danych na większe odległości. Możliwa sieć w topologii magistrali



Funkcja HOLD: Przy niespokojnie stojących, siedzących lub leżących pacjentach stabilna wartość ważenia jest obliczana przez uśrednianie



Zasilanie bateryjne: Przystosowana do zasilania bateryjnego



Uniwersalny zasilacz wtyczkowy: Z uniwersalnym wejściem i opcjonalnymi adapterami wtyczek wejściowych dla EU, CH, GB lub EU, CH, GB, US lub EU, CH, GB, US, AUS



Wysyłka paletowa spedycją: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi dwa dni



Zasilanie akumulatorowe: Zestaw z akumulatorem do wielokrotnego ładowania