PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Broszura produktowa

04.09.2026

# KERN HDB 5K5N

Praktyczna ręczna waga wisząca do szybkiego i mobilnego ważenia

POLSKI




## KONTAKT

**KERN & SOHN GmbH**
**Ziegelei 1**
**72336 Balingen**
**Niemcy**

**+49 7433 9933-0**
**info@kern-sohn.com**
**www.kern-sohn.com**



## PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA





## CECHY

- Waga ze znakiem kontrolnym TÜV spełnia wymagania norm: EN 13155 (zawiesia luźne / bezpieczeństwo na złamanie) i EN 61010-1 (bezpieczeństwo elektryczne)
- Idealna do szybkiego ważenia kontrolnego przy przyjęciu i wydaniu towarów
- Niezastąpiona również w zastosowaniach prywatnych do określania masy ryb, dziczyzny, owoców, części rowerowych, walizek itd.
- Funkcja Hold: W celu wygodnego odczytu wartości ważenia wskazanie można na różne sposoby „zamrozić". Albo automatycznie przy ustabilizowaniu wagi, albo ręcznie przez naciśnięcie przycisku Hold
- Hak, stal, składany, zawarty w zakresie dostawy
- Wskazanie obciążenia szczytowego (Peak-Hold)

## DANE TECHNICZNE

- Wyświetlacz LCD, wysokość cyfr 12 mm
- Gotowa do pracy: baterie w zestawie, 2×1,5 V AAA, czas pracy do 100 h
- Jednostki ważenia: kg, lb, N
- Wymiary całkowite szer.×gł.×wys. 72×25×188 mm
- Waga netto ok. 0,20 kg
- Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia 5 °C/35 °C

## GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ

- Budownictwo i budowy
- Warsztaty
- Łowiectwo
- Logistyka magazynowa
- Ważenie małych zwierząt
- Hodowla małych zwierząt

## PIKTOGRAMY

Standard




Opcja






## PRZEGLĄD MODELI

| Model | Zakres ważenia | Działka odcz. | Waga netto |
|---|---|---|---|
| | [Max] | [d] | ok. |
| HDB 5K5N | 5 kg | 0,005 kg | 0,20 kg |
| HDB 10K10N | 10 kg | 0,01 kg | 0,20 kg |

## AKCESORIA

| Model | Opis |
|---|---|
| 346-76 | Odważnik kontrolny 346-76 (klasa OIML M1, wartość nominalna 5 kg, blok Eco, żeliwo lakierowane) |
| CH-A01N | Szalka tarująca CH-A01N |

## USŁUGI

| Model | Opis |
|---|---|
| 961-247 | Adiustacja w miejscu ustawienia 961-247 (Nie w połączeniu z legalizacją) |
| 963-127H | Świadectwo wzorcowania DAkkS 963-127H |
| 969-517 | Potwierdzenie specyfikacji producenta (tylko w połączeniu ze świadectwem wzorcowania DAkkS) 969-517 |
| 970-011 | Przedłużenie gwarancji (+3 lata) 970-011 |

# Przegląd piktogramów KERN

| | |
|---|---|
|  | Adiustacja zewnętrzna: Ustawienie dokładności za pomocą zewnętrznego odważnika adiustacyjnego |
|  | Przełączalne jednostki, np. na jednostki niemetryczne |
|  | Funkcja HOLD: Przy niespokojnych warunkach ważenia stabilna wartość ważenia jest obliczana przez uśrednianie |
|  | Zasilanie bateryjne: Przystosowana do zasilania bateryjnego |
|  | Zasada ważenia tensometryczna: Opór elektryczny na sprężystym elemencie odkształcalnym |
|   | Wysyłka paczek kurierem: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi jeden dzień |
|   | Wzorcowanie akredytowane (DKD): Czas wzorcowania akredytowanego wynosi 3 dni robocze |

POLSKI