PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Broszura produktowa

04.09.2026

KERN KFP 60V30XLM

Platforma

POLSKI



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Niemcy

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

CECHY

- Platforma: w całości ze stali nierdzewnej
- 1 czujnik tensometryczny, aluminium, powlekany silikonem, IP65, dopuszczenie OIML-R60 do legalizacji, klasa III, 3000 e
- Poziomnica i śruby poziomujące do dokładnego wypoziomowania wagi w standardzie, dzięki temu najdokładniejsze wyniki ważenia

DANE TECHNICZNE

- Wymiary platformy wagowej szer.×gł.×wys. 650×500×136 mm, stal nierdzewna
- Długość kabla ok. 3 m
- Waga netto ok. 22 kg

PIKTOGRAMY

Standard



Fabrycznie



PRZEGLĄD MODELI

Model	Zakres ważenia [Max]	Działka odcz. [d]	Działka legaliz. [e]	Obc. min. [Min]	Długość kabla	Wymiary Szalka	Waga netto ok.
KFP 60V30LM	60 kg	2 g	20 g	400 g	3 m	500×400 mm	14 kg
KFP 60V30XLM	60 kg	2 g	20 g	400 g	3 m	650×500 mm	22 kg
KFP 150V30LM	150 kg	5 g	50 g	1 kg	3 m	650×500 mm	26 kg

AKCESORIA

Model	Opis
YGR-01	Wtyk uziemiający ESD z kablem uziemiającym YGR-01
YKV-01	Cyfrowy transmiter wagowy YKV-01
YKV-02	Cyfrowy transmiter wagowy YKV-02

USŁUGI

Model	Opis
963-129	Świadectwo wzorcowania DAkkS 963-129

Model	Opis
965-229	Legalizacja / ocena zgodności wg NAWI (2014/31/UE) 965-229
965-412	Montaż komponentów 965-412 (> 50 kg - 350 kg)
970-107	Przedłużenie gwarancji (+ 2 lata) 970-107

Przegląd piktogramów KERN



Czujnik tensometryczny: ochrona przed pyłem i bryzgami wody IP67



Wysyłka paczek kurierem: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi jeden dzień



Ocena zgodności: Czas oceny zgodności wynosi 3 dni robocze