

Broszura produktowa

07.08.2026

SAUTER CD 20-3P1

Przetwornik siły ze stali nierdzewnej

POLSKI



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Niemcy

+49 7433 9933-0

info@kern-sohn.com

www.kern-sohn.com

KERN & SOHN GmbH | Ziegelei 1 | 72336 Balingen, Niemcy | +49 7433 9933-0 | www.kern-sohn.com

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA



CECHY

- Obszar zastosowania: pomiary masy oraz siły nacisku
- Odpowiedni do wag samochodowych, wag zbiornikowych, urządzeń do badania pojazdów, stanowisk testowych

GLÓWNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ

- Badania i rozwój, technika laboratoryjna
- Budowa maszyn i technika badawcza
- Robotyka i automatyzacja
- Przemysł opakowaniowy

PIKTOGRAMY

Standard



PRZEGLĄD MODELI

Model	Zakres ważenia [Max]	Zakres pomiarowy [Max]
CD 20-3P1	20000 kg	200 kN

AKCESORIA

Model	Opis
CE P10330	Element dociskowy CE P10330
CJ P2	Skrzynka sumująca CJ P2, możliwości przyłączenia: 2, aluminium,
CJ P4	Skrzynka sumująca CJ P4, możliwości przyłączenia: 4, aluminium, IP65
CJ P4PG	Skrzynka sumująca CJ P4PG, możliwości przyłączenia: 4, aluminium,

Model	Opis
CJ X467	Skrzynka sumująca CJ X467, możliwości przyłączenia: 4, stal nierdzewna, IP67
CJ X468	Skrzynka sumująca CJ X468, możliwości przyłączenia: 4, aluminium, IP68
FS 401	Wtyk do czujnika FS zmontowany i adiustowany FS 401

USŁUGI

Model	Opis
961-267	Świadectwo wzorcowania fabrycznego 961-267 (kierunek siły ściskanie 121 kN – 250 kN jednostka wyniku pomiaru N Procedura wzorcowania KERN)
961-267V	Świadectwo wzorcowania fabrycznego 961-267V (ściskanie mV/V)
961-267VR	Świadectwo wzorcowania fabrycznego (ponowne wzorcowanie) KERN 961-267VR
963-267	Świadectwo wzorcowania DAkkS 963-267 (kierunek siły ściskanie 121 kN – 240 kN jednostka wyniku pomiaru N Procedura wzorcowania DKD-R 3-3 - przebieg A)
965-415	Montaż komponentów 965-415 (> 2900 kg - 6000 kg)
970-017	Przedłużenie gwarancji (+3 lata) 970-017

Przegląd piktogramów KERN



Ochrona przed pyłem i bryzgami wody IP68



Ocena zgodności: Czas oceny zgodności wynosi 3 dni robocze



Wysyłka paczek kurierem: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi jeden dzień