

Broszura produktowa

07.08.2026

KERN ORM 2CO

Cyfrowy pomiar współczynnika załamania światła do uniwersalnych zastosowań

POLSKI



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Niemcy

+49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com

KERN & SOHN GmbH | Ziegelei 1 | 72336 Balingen, Niemcy | +49 7433 9933-0 | www.kern-sohn.com



CECHY

- Modele serii KERN ORM to precyzyjne, uniwersalne i bezobsługowe cyfrowe refraktometry ręczne
- Wyróżniają się prostą obsługą i wytrzymałością
- Dzięki poręcznej konstrukcji urządzenia te nadają się do wygodnego i szybkiego codziennego użytku
- Duży i czytelny wyświetlacz ze zintegrowanym wskazaniem temperatury wspomaga użytkownika w pewnym określeniu wartości pomiarowej
- Zintegrowana automatyczna kompensacja temperatury (ATC) umożliwia łatwą i szybką pracę, ponieważ nie jest konieczne ręczne przeliczanie wyniku pomiaru
- Szybkie i przyjazne dla użytkownika wzorcowanie refraktometru jest możliwe w każdej chwili za pomocą ogólnodostępnej wody destylowanej
- Refraktometry serii KERN ORM są chronione przed pyłem i bryzgami wody zgodnie z międzynarodowym stopniem ochrony IP65. Po użyciu refraktometr można opłukać pod bieżącą wodą
- Możliwe pomiary wartości średniej
- W zakresie dostawy:
 - Pokrywa pryzmatu
 - Pipeta
 - Pudełko do przechowywania
 - 1 x bateria AAA
 - Instrukcja obsługi
- Poniższe modele są szczególnie odpowiednie do pomiaru rozpuszczonych ciał stałych (TDS) w kawie, aby określić moc filiżanki kawy lub ją porównać. Palarnie stosują wartość TDS%, aby określić stopień rozpuszczalności palenia i kontrolować jakość. Opcjonalnie wskazanie może być też w Brix lub jako współczynnik załamania światła.

GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ

- Przemysł kawowy
- Palarnie kawy
- Konkursy kawowe

DANE TECHNICZNE

- Zakres temperatury pomiaru: 0 °C – 40 °C
- ATC (automatyczna kompensacja temperatury)
- Minimalna objętość próbki 4 krople
- Pomiar wartości średniej (15 pomiarów)
- Zasilanie: 1 × AAA (1,5 V)
- Żywotność baterii: ok. 10000 pomiarów
- Automatyczne zarządzanie energią (AUTO-OFF po 60 s)
- Wymiary całkowite szer.xgł.xwys. 121×58×25 mm
- Waga netto ok. 0,15 kg

PIKTOGRAMY

Standard



Opcja



AKCESORIA

Model	Opis
ORA-A1010	Płyn kalibracyjny ORA-A1010 (woda destylowana, 3 ml, 5 sztuk)

Przegląd piktogramów KERN

- | | |
|--|---|
|  | Automatyczna kompensacja temperatury (ATC): do pomiarów między 10 °C a 30 °C |
|  | Ochrona przed pyłem i bryzgami wody IP65 |
|  | Zasilanie bateryjne: Przystosowana do zasilania bateryjnego |
|  | Wysyłka paczek kurierem: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi jeden dzień |
|  | Wzorcowanie fabryczne refraktometrów: wzorzec współczynnika załamania światła jest odniesiony do SRM z NIST i PTB |