

Broszura produktowa

08.08.2026

# KERN ORM 2UN

Cyfrowy pomiar współczynnika załamania światła do uniwersalnych zastosowań

POLSKI



## KONTAKT

**KERN & SOHN GmbH**  
**Ziegelei 1**  
**72336 Balingen**  
**Niemcy**

+49 7433 9933-0

info@kern-sohn.com

www.kern-sohn.com

KERN & SOHN GmbH | Ziegelei 1 | 72336 Balingen, Niemcy | +49 7433 9933-0 | www.kern-sohn.com



## CECHY

- Modele serii KERN ORM to precyzyjne, uniwersalne i bezobsługowe cyfrowe refraktometry ręczne
- Wyróżniają się prostą obsługą i wytrzymałością
- Dzięki poręcznej konstrukcji urządzenia te nadają się do wygodnego i szybkiego codziennego użytku
- Duży i czytelny wyświetlacz ze zintegrowanym wskazaniem temperatury wspomaga użytkownika w pewnym określeniu wartości pomiarowej
- Zintegrowana automatyczna kompensacja temperatury (ATC) umożliwia łatwą i szybką pracę, ponieważ nie jest konieczne ręczne przeliczanie wyniku pomiaru
- Szybkie i przyjazne dla użytkownika wzorcowanie refraktometru jest możliwe w każdej chwili za pomocą ogólnodostępnej wody destylowanej
- Refraktometry serii KERN ORM są chronione przed pyłem i bryzgami wody zgodnie z międzynarodowym stopniem ochrony IP65. Po użyciu refraktometr można opłukać pod bieżącą wodą
- Możliwe pomiary wartości średniej
- W zakresie dostawy:
  - Pokrywa pryzmatu
  - Pipeta
  - Pudełko do przechowywania
  - 1 x bateria AAA
  - Instrukcja obsługi

## GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ

- Medycyna weterynaryjna
- Gabinety weterynaryjne
- Gabinety i kliniki weterynaryjne

## DANE TECHNICZNE

- Zakres temperatury pomiaru: 0 °C – 40 °C
- ATC (automatyczna kompensacja temperatury)
- Minimalna objętość próbki 4 krople
- Pomiar wartości średniej (15 pomiarów)
- Zasilanie: 1 × AAA (1,5 V)
- Żywotność baterii: ok. 10000 pomiarów
- Automatyczne zarządzanie energią (AUTO-OFF po 60 s)
- Wymiary całkowite szer.xgł.xwys. 121×58×25 mm
- Waga netto ok. 0,15 kg

## PIKTOGRAMY

Standard



Opcja



## AKCESORIA

| Model     | Opis                                                          |
|-----------|---------------------------------------------------------------|
| ORA-A1010 | Płyn kalibracyjny ORA-A1010 (woda destylowana, 3 ml, 5 sztuk) |

## Przegląd piktogramów KERN

- |                                                                                  |                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Automatyczna kompensacja temperatury (ATC): do pomiarów między 10 °C a 30 °C                                      |
|  | Ochrona przed pyłem i bryzgami wody IP65                                                                          |
|  | Zasilanie bateryjne: Przystosowana do zasilania bateryjnego                                                       |
|  | Wysyłka paczek kurierem: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi jeden dzień                              |
|  | Wzorcowanie fabryczne refraktometrów: wzorzec współczynnika załamania światła jest odniesiony do SRM z NIST i PTB |