

Broszura produktowa

10.08.2026

SAUTER TG 1250-0.1FN

Grubościomierz powłok Premium do powłok barwnych, powłok lakierniczych itd.

POLSKI



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Niemcy

+49 7433 9933-0

info@kern-sohn.com

www.kern-sohn.com

KERN & SOHN GmbH | Ziegelei 1 | 72336 Balingen, Niemcy | +49 7433 9933-0 | www.kern-sohn.com



CECHY

- Zewnętrzny czujnik do łatwiejszego osiągnięcia trudno dostępnych punktów pomiarowych
- Wyświetlacz LCD, podświetlany, wskazanie wszystkich informacji na jeden rzut oka
- Offset-Accur: dzięki tej funkcji przyrząd pomiarowy można przez wzorcowanie dwupunktowe dokładnie ustawić na konkretny zakres pomiarowy, aby osiągnąć w ten sposób wyższą precyzję 1 % (lub mniej) wartości pomiaru
- Dwa różne tryby pomiaru: pomiar pojedynczy i tryb skanowania do pomiaru ciągłego
- Funkcja mini-statystyki: wyświetla wartość pomiaru, wartość średnią oraz wartość Max i Min
- Wewnętrzna pamięć danych na maksymalnie 99 wartości pomiarowych
- Wybierane jednostki: μm inch (mil)
- Płytki zerowa i folie adiustacyjne w zestawie
- Interfejs danych RS-232 w standardzie
- Dostawa w solidnej walizce transportowej

DANE TECHNICZNE

- Dokładność pomiaru:
 - Standard: 3% wartości pomiarowej lub $\pm 2,5 \mu\text{m}$
 - Offset-Accur: 1% wartości pomiarowej lub $\pm 1 \mu\text{m}$
- Minimalna grubość materiału podstawowego: 300 μm
- Wymiary całkowite szer. $\times$ gł. $\times$ wys. 130 $\times$ 64 $\times$ 32 mm
- Zasilanie bateryjne, baterie w standardzie (2 $\times$ 1,5 V AAA)
- Waga netto ok. 0,10 kg

GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ

- Przemysł motoryzacyjny
- Galwanotechnika i uszlachetnianie metali
- Budowa statków i lotnictwo
- Laboratoria i kontrola jakości
- Budownictwo i budowy

PIKTOGRAMY

Standard



Opcja



PRZEGLĄD MODELI

Model	Zakres pomiarowy [Max]	Działka odcz. [d]	Typ sensora
TG 1250-0.1FN	100 µm; 1250 µm	0,1 µm; 1 µm	• FE • NFE

AKCESORIA

Model	Opis
ATB-US07	Folie adiustacyjne ATB-US07
ATG 01	Sensor, grubość powłoki ATG 01

OPROGRAMOWANIE

Model	Opis
ATC-01	Oprogramowanie ATC-01

USŁUGI

Model	Opis
961-112	Świadectwo wzorcowania fabrycznego 961-112
970-101	Przedłużenie gwarancji (+ 2 lata) 970-101

Przegląd piktogramów KERN



Blok kalibracyjny: wzorzec do adiustacji przyrządu pomiarowego



Tryb skanowania: ciągła rejestracja i wyświetlanie danych pomiarowych



Pamięć: Wewnętrzne miejsca pamięci urządzenia, np. na masy tary, dane pomiarowe, dane artykułów, PLU itp.



Interfejs danych RS-232: Do podłączenia drukarki, komputera lub innych urządzeń peryferyjnych w celu przesyłania danych na większe odległości. Możliwa sieć w topologii magistrali



Statystyka: urządzenie oblicza z zapisanych wartości pomiarowych dane statystyczne, jak wartość średnia, odchylenie standardowe itp.



ZERO: Zerowanie wskazania



Zasilanie bateryjne: Przystosowana do zasilania baterijnego



Wysyłka paczek kurierem: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi jeden dzień



Oprogramowanie PC: Do przesyłania danych pomiarowych z urządzenia do komputera



Wzorcowanie fabryczne (ISO): Czas wzorcowania fabrycznego wynosi 4 dni robocze