PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Broszura produktowa

04.09.2026

KERN FOB 5K1S

Kompaktowa waga stołowa ze stali nierdzewnej do ważenia, kontrolowania i porcjowania na bardzo małej przestrzeni

POLSKI



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Niemcy

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

CECHY

- Obudowa i szalka wagi w wykonaniu ze stali nierdzewnej, dzięki czemu waga jest odporna na rdzę, a dzięki gładkim powierzchniom łatwa do czyszczenia
- Wysoka mobilność: dzięki zasilaniu bateryjnemu oraz kompaktowej, lekkiej konstrukcji nadaje się do użytku w wielu lokalizacjach (kuchnia, pomieszczenie sprzedaży, stołówka, laboratorium spożywcze itp.)
- Bezpieczne, nieślizgające się ustawienie dzięki gumowym nóżkom
- Wspiera Państwa w systemie jakości zgodnym z HACCP
- Szczególnie płaska konstrukcja
- Pokrowiec ochronny w zakresie dostawy

DANE TECHNICZNE

- Duży wyświetlacz LCD, wysokość cyfr 20 mm
- Wymiary szalki, stal nierdzewna, szer.×gł. 125×155 mm
- Wymiary całkowite szer.×gł.×wys. 155×175×40 mm
- Zasilanie bateryjne, bateria 9 V w standardzie, czas pracy do 20 h
- Waga netto ok. 0,70 kg
- Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia 10 °C/40 °C

GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ

- Przemysł spożywczy
- Gastronomia
- Przemysł opakowaniowy
- Obszary higieniczne

PIKTOGRAMY

Standard



Opcja



PRZEGLĄD MODELI

Model	Zakres ważenia [Max]	Działka odcz. [d]	Powtarzalność	Liniowość	Wymiary Szalka
FOB 500-1S	500 g	0,1 g	0,1 g	± 0,2 g	125×155 mm
FOB 5K1S	5000 g	1 g	1 g	± 2 g	125×155 mm

AKCESORIA

Model	Opis
346-76	Odważnik kontrolny 346-76 (klasa OIML M1, wartość nominalna 5 kg, blok Eco, żeliwo lakierowane)
FOB-A10	Zasilacz wtyczkowy FOB-A10 (9 V, 100 mA | 230 V AC, 50 Hz | UK)
FOB-A11	Pokrowiec ochronny FOB-A11
FOB-A11S05	Pokrowiec ochronny FOB-A11S05, zakres dostawy 5 sztuk
YKA-46	Zasilacz wtyczkowy YKA-46 (12 V, 1.0 A | 100-240V 50/60Hz 0.5A | EURO, CH)

USŁUGI

Model	Opis
961-247	Adiustacja w miejscu ustawienia 961-247 (Nie w połączeniu z legalizacją)
963-127	Świadectwo wzorcowania DAkkS 963-127
969-517	Potwierdzenie specyfikacji producenta (tylko w połączeniu ze świadectwem wzorcowania DAkkS) 969-517
970-011	Przedłużenie gwarancji (+3 lata) 970-011

Przegląd piktogramów KERN

	Adiustacja zewnętrzna: Ustawienie dokładności za pomocą zewnętrznego odważnika adiustacyjnego
	Przełączalne jednostki, np. na jednostki niemetryczne
	Zasilanie bateryjne: Przystosowana do zasilania bateryjnego
	Zasada ważenia tensometryczna: Opór elektryczny na sprężystym elemencie odkształcalnym
	Wysyłka paczek kurierem: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi jeden dzień
	Zasilacz wtyczkowy: 230V/50 Hz. W standardzie EU, CH. Na zamówienie dostępny także w standardzie GB, USA lub AUS
	Wzorcowanie akredytowane (DKD): Czas wzorcowania akredytowanego wynosi 3 dni robocze