

Broszura produktowa

07.08.2026

# KERN MWS 300K-1LM

Waga do noszy transportowych o niskiej wysokości zabudowy, ułatwiającej wjazd

POLSKI



## KONTAKT

**KERN & SOHN GmbH**  
**Ziegelei 1**  
**72336 Balingen**  
**Niemcy**

+49 7433 9933-0

info@kern-sohn.com

www.kern-sohn.com

KERN & SOHN GmbH | Ziegelei 1 | 72336 Balingen, Niemcy | +49 7433 9933-0 | www.kern-sohn.com



## PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA



## CECHY

- Szczególnie odpowiednia do ważenia pacjentów na wózkach inwalidzkich dzięki najezdnej z obu stron platformie o niskiej wysokości i pamięci mas tary dla maksymalnie pięciu wózków inwalidzkich (elektrycznych)
- Dzięki dużym wymiarom i dużemu zakresowi ważenia szczególnie nadaje się do ważenia pacjentów na noszach transportowych lub wózkach inwalidzkich
- Duża stalowa szalka wagi nadaje się również idealnie do ważenia pacjentów z otyłością
- Bezpieczne, nieślizgające się ustawienie dzięki gumowym nóżkom z regulacją wysokości
- Poziomnica do dokładnego wypoziomowania wagi w standardzie
- Funkcja HOLD: Przy niespokojnie stojących lub siedzących pacjentach stabilna wartość ważenia jest ustalana przez uśrednianie i „zamrażana”. Pozostaje więc dość czasu, aby zająć się pacjentem, a następnie spokojnie wartość ważenia odczytać
- Funkcja BMI do stwierdzania niedowagi/wagi prawidłowej/nadwagi
- Wagę można wygodnie transportować za pomocą dwóch rolek i dwóch uchwytów oraz przechowywać w sposób oszczędzający miejsce
- Możliwe zasilanie bateryjne i sieciowe, zasilanie akumulatorowe opcjonalnie
- Pokrowiec ochronny w zakresie dostawy

## DANE TECHNICZNE

- Wyświetlacz LCD, wysokość cyfr 25 mm
- Wymiary miernika szer.xgł.xwys. 210×110×50 mm
- Długość kabla miernika ok. 2 m
- Wymiary całkowite szer.xgł.xwys. 1506×920×68 mm
- Zasilanie bateryjne możliwe, 6×1,5 V AA nie w zakresie dostawy, czas pracy do 50 h
- Zewnętrzny zasilacz sieciowy w standardzie
- Waga netto ok. 42 kg

## GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ

- Placówki stacjonarne
- Placówki ambulatoryjne
- Centra dializ
- Domy seniora i domy opieki
- Placówki rehabilitacyjne
- Placówki dla osób z niepełnosprawnościami

## PIKTOGRAMY

Standard



Opcja



## PRZEGLĄD MODELI

| Model           | Zakres<br>ważenia<br>[Max] | Działka<br>odcz. [d] | Działka<br>legaliz.<br>[e] | Wymiary platformy<br>wagowej<br>szer.xgł.xwys. | Wymiary całkowite<br>szer.xgł.xwys. | Ilość w<br>dostawie<br>(waga) | Waga netto<br>ok. |
|-----------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| MWS<br>300K-1LM | 300 kg                     | 0,1 kg               | 0,1 kg                     | 1196×797×68<br>mm                              | 1506×920×68 mm                      |                               | 42 kg             |

## AKCESORIA

| Model   | Opis                                                                     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| AFH 13  | Konwerter RS232 na USB AFH 13                                            |
| FOB-A08 | Akumulator FOB-A08 (NiMH)                                                |
| MPS-A03 | Zasilacz wtyczkowy MPS-A03 (15 V, 300 mA   120V   US)                    |
| MPS-A04 | Zasilacz wtyczkowy MPS-A04 (12 V, 500 mA   100 V - 240 V   EURO, UK, CH) |

| Model   | Opis                                                                     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| MPS-A08 | Kabel interfejsowy RS-232 MPS-A08                                        |
| MYC-01  | Chusteczki bezalkoholowe do dezynfekcji przez przetarcie MYC-01          |
| YKC-01  | Drukarka termiczna YKC-01                                                |
| YKG-01  | Drukarka mozaikowa YKG-01                                                |
| YKH-01  | Drukarka termiczna YKH-01                                                |
| YKI-02  | Adapter RS232-Bluetooth YKI-02                                           |
| YKI-10  | Konwerter RS232-Ethernet YKI-10 (RS-232 w standardzie, Ethernet, RS-485) |
| YKI-11  | Konwerter RS232-Ethernet YKI-11 (Ethernet, RS-232 w standardzie - 2x)    |
| YKI-12  | Konwerter RS232-WLAN YKI-12                                              |
| YKT-01  | Drukarka igłowa YKT-01                                                   |

## OPROGRAMOWANIE

| Model               | Opis                                                                                 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| SCD-4.0-DL          | Oprogramowanie SCD-4.0-DL (zakres dostawy: link do pobrania dla 1 licencji)          |
| SCD-4.0-DLS05       | Oprogramowanie SCD-4.0-DLS05 (zakres dostawy: link do pobrania dla 5 licencji)       |
| SCD-4.0-PRO-DL      | Oprogramowanie SCD-4.0-PRO-DL (zakres dostawy: link do pobrania dla 1 licencji)      |
| SCD-4.0-PRO-DL-AS05 | Oprogramowanie SCD-4.0-PRO-DL-AS05 (zakres dostawy: link do pobrania dla 5 licencji) |

## USŁUGI

| Model   | Opis                                                                                                |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 961-249 | Adiustacja w miejscu ustawienia 961-249 (Nie w połączeniu z legalizacją)                            |
| 963-129 | Świadectwo wzorcowania DAkkS 963-129                                                                |
| 969-517 | Potwierdzenie specyfikacji producenta (tylko w połączeniu ze świadectwem wzorcowania DAkkS) 969-517 |
| 970-108 | Przedłużenie gwarancji (+ 2 lata) 970-108                                                           |

## Przegląd piktogramów KERN



Interfejs danych RS-232: Do podłączenia drukarki, komputera lub innych urządzeń peryferyjnych w celu przesyłania danych na większe odległości. Możliwa sieć w topologii magistrali



Funkcja HOLD: Przy niespokojnie stojących, siedzących lub leżących pacjentach stabilna wartość ważenia jest obliczana przez uśrednianie



Zasilanie bateryjne: Przystosowana do zasilania bateryjnego



Uniwersalny zasilacz wtyczkowy: Z uniwersalnym wejściem i opcjonalnymi adapterami wtyczek wejściowych dla EU, CH, GB lub EU, CH, GB, US lub EU, CH, GB, US, AUS



Wysyłka paletowa spedycją: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi dwa dni



Zasilanie akumulatorowe: Zestaw z akumulatorem do wielokrotnego ładowania