



CR Q1 Przetwornik siły ze stali nierdzewnej

CR P1 Przetwornik siły ze stali nierdzewnej



CR Y1 Przetwornik siły ze stali stopowej

Dane techniczne

- Dokładność zgodnie z OIML R60 C1
- Zgodny z RoHS
- Ochrona przed pyłem i bryzgami wody IP68 (zgodnie z EN 60529), hermetycznie zamknięty
- Stal nierdzewna
- Obszar zastosowania: pomiary masy oraz siły nacisku
- Nadaje się do wag samochodowych, wag zbiornikowych, urządzeń kontroli pojazdów, Stanowiska badawcze
- Czułość znamionowa: 2 mV/V
- Długość kabla 10 m

Akcesoria

- narożnik obciążenia, stal ocynkowana, pasujący do CR Q1
1 [Max] ≤ 10 t: SAUTER CE Q42901
[Max] ≥ 20 t: SAUTER CE Q42902
- narożnik obciążenia, stal nierdzewna, pasujący do CR Q1
[Max] ≤ 10 t: SAUTER CE RQ42901
[Max] ≥ 20 t: SAUTER CE RQ42902



Model Obciążenie nominalne

SAUTER

CR 2500-1Q1	2,5 t/25 kN
CR 5000-1Q1	5 t/50 kN
CR 10000-1Q1	10 t/100 kN
CR 20000-1Q1	20 t/200 kN
CR 30000-1Q1	30 t/300 kN

Dane techniczne

- Dokładność zgodnie z OIML R60 C3
- Zgodny z RoHS
- Ochrona przed pyłem i bryzgami wody IP68 (zgodnie z EN 60529), hermetycznie zamknięty
- Stal nierdzewna
- Obszar zastosowania: pomiary masy oraz siły nacisku
- Nadaje się do wag samochodowych, wag wiszących, Wagi silosowe i inne różne wagi, Statywy testowe itp.
- Czułość znamionowa: 1 – 2 mV/V, zależnie od obciążenia nominalnego
- Długość kabla
[Max] ≤ 1000 kg: 3 m
[Max] ≥ 2000 kg: 6 m

Akcesoria

- narożnik obciążenia do CR 1000-3P1, CR 250-3P1, CR 500-3P1, stal, z elementem dociskowym, SAUTER CE P244011
- element dociskowy do CR 1000-3P1, CR 250-3P1, CR 500-3P1, stal, SAUTER CE P244012
- narożnik obciążenia do CR 2000-3P1, stal nierdzewna, z Element dociskowy, SAUTER CE P244021
- element dociskowy do CR 2000-3P1, stal nierdzewna, SAUTER CE P244022



Model Obciążenie nominalne

SAUTER

CR 60-3P1	60 kg/0,6 kN
CR 130-3P1	130 kg/1,3 kN
CR 250-3P1	250 kg/2,5 kN
CR 500-3P1	500 kg/5 kN
CR 1000-3P1	1000 kg/10 kN
CR 2000-3P1	2000 kg/20 kN

Dane techniczne

- Dokładność zgodnie z OIML R60 C1
- Zgodny z RoHS
- Wysoka precyzja (błąd łączny 0,05 % F.S.)
- ochrona przed pyłem i bryzgami wody IP68 (zgodnie z EN 60529), hermetycznie zamknięty
- Stal nierdzewna
- Obszar zastosowania: pomiary masy oraz siły rozciągającej i Pomiary siły nacisku
- Nadaje się do pomiaru masy i siły oraz do Statywy do badań siły
- Wprowadzenie siły przez element dociskowy lub przez Gwint wewnętrzny
- Czułość znamionowa: 2 mV/V
- Długość kabla: 3 m
- Element dociskowy zawarty w zakresie dostawy
- gwint do elementu dociskowego lub innego wprowadzenia siły:
do 5000 kg M16×1,5,
od 10000 kg M32×1,5

Wskazówka: dalsze szczegóły i karta danych technicznych oraz obszerne akcesoria patrz www.sauter.eu



Model Obciążenie nominalne

SAUTER

CR 500-1Y1	0,5 t/5 kN
CR 1000-1Y1	1 t/10 kN
CR 5000-1Y1	5 t/50 kN
CR 10000-1Y1	10 t/100 kN
CR 20000-1Y1	20 t/200 kN