

Broszura produktowa

07.08.2026

KERN KFS-TM

Profesjonalny miernik z trzema wyświetlaczami, opcjonalnie z legalizacją

POLSKI



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Niemcy

+49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



CECHY

- Program adiustacji CAL do ustawiania dokładności
- Ważenie z zakresem tolerancji (Checkweighing)
- Funkcja sumowania
- Wydruk daty i godziny
- Zatwierdzenie typu UE: tak
- Zintegrowany KERN Communication Protocol (KCP), idealny do podłączenia systemu gospodarki magazynowej lub systemu ERP
- Interfejs danych RS-232 w standardzie
- Statyw stołowy do miernika w komplecie
- Uchwyt ścienny do montażu miernika na ścianie w standardzie

DANE TECHNICZNE

- Jednostki ważenia: kg
- Rezystancja czujnika tensometrycznego: 87 - i 1200
- Linearyzacja w punktach: 4
- Rozdzielczość nielegalizowana: 60.000
- Rozdzielczość legalizowana: 3.000
- Wyświetlacz LCD, wysokość cyfr 16,5 mm
- Wskazanie (segmenty) 6
- Napięcie wejściowe: 12 V, 500 mA
- Wymiary miernika szer.xgł.xwys. 260x150x65 mm
- Waga netto ok. 1,00 kg
- Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia 0 °C/40 °C

PIKTOGRAMY

Standard



Opcja



Fabrycznie



AKCESORIA

Model	Opis
CFS-A01	Kabel interfejsowy RS-232 CFS-A01
CFS-A03	Lampka sygnalizacyjna KERN CFS-A03
CFS-A04	Kabel interfejsowy RS-232 Y CFS-A04
KFB-A01	Akumulator KFB-A01 (Pb, 6 V, 1.2 Ah)
KFB-A02	Pokrowiec ochronny KFB-A02
PFB-A02	Zasilacz wtyczkowy PFB-A02 (12 V, 500 mA 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz EURO, CH)
PFB-A03	Zasilacz wtyczkowy PFB-A03 (12 V, 500 mA 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz UK)
PFB-A04	Zasilacz wtyczkowy PFB-A04 (12 V, 500 mA 100 V - 240 V US)
YKI-02	Adapter RS232-Bluetooth YKI-02

USŁUGI

Model	Opis
970-014	Przedłużenie gwarancji (+3 lata) 970-014

Przegląd piktogramów KERN

	Adiustacja zewnętrzna: Ustawienie dokładności za pomocą zewnętrznego odważnika adiustacyjnego
	Pamięć: Wewnętrzne miejsca pamięci urządzenia, np. na masy tary, dane pomiarowe, dane artykułów, PLU itp.
	Interfejs danych RS-232: Do podłączenia drukarki, komputera lub innych urządzeń peryferyjnych w celu przesyłania danych na większe odległości. Możliwa sieć w topologii magistrali
	KERN Communication Protocol (KCP): Standaryzowany zestaw poleceń interfejsu dla wag KERN i innych przyrządów, umożliwiający odczyt i sterowanie wszystkimi istotnymi parametrami i funkcjami urządzenia. Urządzenia KERN z KCP można dzięki temu w prosty sposób integrować z komputerami, sterownikami przemysłowymi i innymi systemami cyfrowymi
	Protokół GLP/ISO: Urządzenie pomiarowe generuje wydruk zgodny z GLP
	Wartość i czas: Urządzenie pomiarowe podaje wartość, datę i godzinę, niezależnie od podłączonej drukarki
	Liczenie sztuk: Wybieralne referencyjne liczby sztuk. Przełączanie wskazania ze sztuk na masę
	Funkcja sumowania: Wartości masy ważonych towarów mogą być sumowane, a suma wydrukowana
	Pomiar z zakresem tolerancji (Checkweighing): Programowalna górna i dolna wartość graniczna, np. do sortowania, porcjowania lub pomiaru powłok albo grubości materiałów. Proces jest wspierany sygnałem akustycznym i/lub optycznym
	Uniwersalny zasilacz wtyczkowy: Z uniwersalnym wejściem i opcjonalnymi adapterami wtyczek wejściowych dla EU, CH, GB lub EU, CH, GB, US lub EU, CH, GB, US, AUS
	Wysyłka paczek kurierem: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi jeden dzień
	Zasilanie akumulatorowe: Zestaw z akumulatorem do wielokrotnego ładowania
	Ocena zgodności: Czas oceny zgodności wynosi 3 dni robocze