

Broszura produktowa

07.08.2026

KERN HCB 20K10

Poręczna waga wisząca do podwieszonych ładunków

POLSKI



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Niemcy

+49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com

CECHY

- Waga ze znakiem kontrolnym TÜV spełnia wymagania norm: EN 13155 (zawiesia luźne / bezpieczeństwo na złamanie) i EN 61010-1 (bezpieczeństwo elektryczne)
- Idealna do szybkiego ważenia kontrolnego przy przyjęciu i wydaniu towarów
- Niezastąpiona również w zastosowaniach prywatnych do określania masy ryb, dziczyzny, owoców, części rowerowych, walizek itd.
- Funkcja Hold: W celu wygodnego odczytu wartości ważenia wskazanie można na różne sposoby „zamrozić”. Albo automatycznie przy ustabilizowaniu wagi, albo ręcznie przez naciśnięcie przycisku Hold
- Wskazanie obciążenia szczytowego (Peak-Hold), częstotliwość pomiaru 5 Hz
- Karabińczyk (stal nierdzewna) z zamknięciem zabezpieczającym i hak (stal nierdzewna) w standardzie

DANE TECHNICZNE

- Wyświetlacz LCD, wysokość cyfr 12 mm
- Jednostki ważenia: kg, lb, N
- Średnica otworu odbiornika obciążenia 14 mm
- Wymiary całkowite szer.xgł.xwys. 82x43x153 mm
- Gotowa do pracy: baterie w zestawie, 3x1,5 V AA, czas pracy do 300 h
- Waga netto ok. 0,30 kg
- Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia 5 °C/35 °C

GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ

- Budownictwo i budowy
- Logistyka magazynowa
- Warsztaty
- Przemysł spożywczy
- Łowiectwo
- Ważenie małych zwierząt
- Hodowla małych zwierząt

PIKTOGRAMY

Standard



Opcja



PRZEGLĄD MODELI

Model	Zakres ważenia [Max]	Działka odcz. [d]	Waga netto ok.
HCB 20K10	20 kg	0,01 kg	0,30 kg
HCB 50K100	50 kg	0,1 kg	0,30 kg
HCB 50K20	50 kg	0,02 kg	0,30 kg
HCB 99K50	99 kg	0,05 kg	0,30 kg
HCB 100K200	100 kg	0,2 kg	0,30 kg
HCB 200K100	200 kg	0,1 kg	0,30 kg
HCB 200K500	200 kg	0,5 kg	0,30 kg
HCB 0.5T-3	500 kg	1 kg	0,40 kg
HCB 1T-3	1000 kg	2 kg	0,60 kg

POLSKI

AKCESORIA

Model	Opis
366-77	Odważnik kontrolny 366-77 (klasa OIML M3, wartość nominalna 10 kg, blok Eco, żeliwo lakierowane)
CH-A01N	Szalka tarująca CH-A01N
HCB-A01	Karabińczyk HCB-A01
HCB-A02	Hak HCB-A02
YHA-06	Hak do wagi dźwigowej YHA-06
YSC-04	Szekla do wagi dźwigowej YSC-04

USŁUGI

Model	Opis
961-248	Adiustacja w miejscu ustawienia 961-248 (Nie w połączeniu z legalizacją)
963-128H	Świadectwo wzorcowania DAkkS 963-128H
969-517	Potwierdzenie specyfikacji producenta (tylko w połączeniu ze świadectwem wzorcowania DAkkS) 969-517
970-012	Przedłużenie gwarancji (+ 2 lata) 970-012

Przegląd piktogramów KERN



Adiustacja zewnętrzna: Ustawienie dokładności za pomocą zewnętrznego odważnika adiustacyjnego



Przełączalne jednostki, np. na jednostki niemetryczne



Funkcja HOLD: Przy niespokojnych warunkach ważenia stabilna wartość ważenia jest obliczana przez uśrednianie



Zasilanie bateryjne: Przystosowana do zasilania baterijnego



Zasada ważenia tensometryczna: Opór elektryczny na sprężystym elemencie odkształcalnym



Wysyłka paczek kurierem: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi jeden dzień



Wzorcowanie akredytowane (DKD): Czas wzorcowania akredytowanego wynosi 3 dni robocze