

Broszura produktowa

07.08.2026

KERN ECB 20K-2N

Płaska, mobilna, nieskomplikowana

POLSKI



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Niemcy

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA



CECHY

- Wysoka mobilność: dzięki zasilaniu bateryjnemu/akumulatorowemu (opcjonalnie) oraz kompaktowej, lekkiej konstrukcji nadaje się do użytku w wielu lokalizacjach (produkcja, magazyn, wysyłka itd.)
- Szczególnie duża szalka wagi
- Bardzo szybkie wskazanie: stabilne wartości ważenia w ciągu ok. 2 s
- Prosta i komfortowa obsługa za pomocą 2 przycisków

DANE TECHNICZNE

- Duży podświetlany wyświetlacz LCD, wysokość cyfr 21 mm
- Wymiary szalki, stal nierdzewna, szer.xgł. 320x260 mm
- Wymiary całkowite szer.xgł.xwys. 320x300x60 mm
- Zasilanie bateryjne, 6x1,5 V AA w standardzie, czas pracy do 100 h, funkcja AUTO-OFF oszczędzająca baterię
- Waga netto ok. 2,6 kg
- Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia 5 °C/35 °C

GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ

- Logistyka magazynowa
- Ważenie kontrolne
- Warsztaty
- Gastronomia
- Kompletacja

PIKTOGRAMY

Standard



Opcja



PRZEGLĄD MODELI

Model	Zakres ważenia [Max]	Działka odcz. [d]	Powtarzalność	Liniowość	Wymiary Szalka
ECB 20K-2N	20 kg	0,01 kg	0,01 kg	± 0,04 kg	320×260 mm

AKCESORIA

Model	Opis
366-77	Odważnik kontrolny 366-77 (klasa OIML M3, wartość nominalna 10 kg, blok Eco, żeliwo lakierowane)
KS-A01	Akumulator (Li-Ion) zewnętrzny KS-A01
PCB-A01	Akumulator PCB-A01
YKA-03N	Zasilacz wtyczkowy YKA-03N (9 V, 300 mA 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz EURO, UK, US, CH)

USŁUGI

Model	Opis
961-248	Adiustacja w miejscu ustawienia 961-248 (Nie w połączeniu z legalizacją)
963-128	Świadectwo wzorcowania DAkkS 963-128
969-517	Potwierdzenie specyfikacji producenta (tylko w połączeniu ze świadectwem wzorcowania DAkkS) 969-517
970-012	Przedłużenie gwarancji (+ 2 lata) 970-012

Przegląd piktogramów KERN

	Adiustacja zewnętrzna: Ustawienie dokładności za pomocą zewnętrznego odważnika adiustacyjnego
	Zasilanie bateryjne: Przystosowana do zasilania baterijnego
	Zasada ważenia tensometryczna: Opór elektryczny na sprężystym elemencie odkształcalnym
	Wysyłka paczek kurierem: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi jeden dzień
	Zasilanie akumulatorowe: Zestaw z akumulatorem do wielokrotnego ładowania
	Uniwersalny zasilacz wtyczkowy: Z uniwersalnym wejściem i opcjonalnymi adapterami wtyczek wejściowych dla EU, CH, GB lub EU, CH, GB, US lub EU, CH, GB, US, AUS
	Wzorcowanie akredytowane (DKD): Czas wzorcowania akredytowanego wynosi 3 dni robocze