

Broszura produktowa

07.08.2026

KERN HCN 200K500IP

Wytrzymała i kompaktowa waga wisząca o wysokim stopniu ochrony przed pyłem i bryzgami wody

POLSKI



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Niemcy

+49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



CECHY

- Waga ze znakiem kontrolnym TÜV spełnia wymagania norm: EN 13155 (zawiesia luźne / bezpieczeństwo na złamanie) i EN 61010-1 (bezpieczeństwo elektryczne)
- Obudowa ze stali nierdzewnej, ochrona IP65 przed pyłem i bryzgami wody
- Idealna do szybkiego ważenia kontrolnego przy przyjęciu i wydaniu towarów
- Niezastąpiona również w zastosowaniach prywatnych do określania masy ryb, dziczyzny, owoców, części rowerowych, walizek itd.
- Funkcja Hold: W celu wygodnego odczytu wartości ważenia wskazanie można na różne sposoby „zamrozić”. Albo automatycznie przy ustabilizowaniu wagi, albo ręcznie przez naciśnięcie przycisku Hold
- Wskazanie obciążenia szczytowego (Peak-Hold)
- Wewnętrzna częstotliwość pomiaru: 5 Hz
- Karabińczyk (stal nierdzewna) z zamknięciem zabezpieczającym w standardzie
- Hak (stal nierdzewna) w standardzie

DANE TECHNICZNE

- Wyświetlacz LCD, wysokość cyfr 12 mm
- Drugi wyświetlacz z tyłu wagi
- Średnica otworu odbiornika obciążenia ok. 14 mm
- Gotowa do pracy: baterie w zestawie, 2x1,5 V AA, czas pracy do 300 h
- Jednostki ważenia: kg, lb, N
- Wymiary całkowite szer.xgł.xwys. 96x48x179 mm
- Waga netto ok. 0,50 kg
- Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia 5 °C/35 °C

GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ

- Przemysł spożywczy
- Rybołówstwo
- Budownictwo i budowy
- Logistyka magazynowa
- Rolnictwo i leśnictwo

PIKTOGRAMY

Standard



Opcja



PRZEGLĄD MODELI

Model	Zakres ważenia	Działka odcz.	Waga netto
	[Max]		ok.
HCN 50K100IP	50 kg	0,1 kg	0,50 kg
HCN 100K200IP	100 kg	0,2 kg	0,50 kg
HCN 200K500IP	200 kg	0,5 kg	0,50 kg

AKCESORIA

Model	Opis
HCB-A01	Karabińczyk HCB-A01
HCB-A02	Hak HCB-A02

USŁUGI

Model	Opis
961-249	Adiustacja w miejscu ustawienia 961-249 (Nie w połączeniu z legalizacją)
963-129H	Świadectwo wzorcowania DAkkS 963-129H
969-517	Potwierdzenie specyfikacji producenta (tylko w połączeniu ze świadectwem wzorcowania DAkkS) 969-517
970-012	Przedłużenie gwarancji (+ 2 lata) 970-012

Przegląd piktogramów KERN

	Adiustacja zewnętrzna: Ustawienie dokładności za pomocą zewnętrznego odważnika adiustacyjnego
	Przełączalne jednostki, np. na jednostki niemetryczne
	Funkcja HOLD: Przy niespokojnych warunkach ważenia stabilna wartość ważenia jest obliczana przez uśrednianie
	Ochrona przed pyłem i bryzgami wody IP65
	Zasilanie bateryjne: Przystosowana do zasilania baterijnego
	Zasada ważenia tensometryczna: Opór elektryczny na sprężystym elemencie odkształcalnym
	Wysyłka paczek kurierem: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi jeden dzień
	Wzorcowanie akredytowane (DKD): Czas wzorcowania akredytowanego wynosi 3 dni robocze