

Broszura produktowa

08.08.2026

KERN OZL 963UK

Predefiniowany zestaw mikroskopu stereoskopowego z prostym ramieniem teleskopowym i pierścieniowym oświetleniem LED 4,5 W dla większej elastyczności na Państwa stanowisku pracy

POLSKI



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Niemcy

+49 7433 9933-0

info@kern-sohn.com

www.kern-sohn.com

KERN & SOHN GmbH | Ziegelei 1 | 72336 Balingen, Niemcy | +49 7433 9933-0 | www.kern-sohn.com

CECHY

- Gotowe, predefiniowane zestawy, składające się z głowicy mikroskopu stereoskopowego, statywu uniwersalnego, uchwytu, oświetlenia pierścieniowego i osłony przeciwpylowej z naszego asortymentu
- Prosto – praktycznie – korzystnie cenowo
- Oszczędza to Państwu czasochłonnej konfiguracji i trudu wyboru kombinacji różnych komponentów. Otrzymują Państwo w ten sposób niedrogie i bardzo elastyczne rozwiązanie dla Państwa stanowiska pracy z mikroskopem
- KERN OZL-963 należy do mikroskopów stereoskopowych z zoomem, które przekonują prostą obsługą, elastycznością, a także stabilnością i korzystną ceną
- Zawarte w standardzie oświetlenie LED światłem odbitym (pierścień) gwarantuje optymalne oświetlenie Państwa próbki
- Obok dobrych właściwości optycznych modele te dzięki dużej powierzchni roboczej oferują najwyższy komfort w tej klasy – optymalny dla zakładów szkoleniowych, warsztatów oraz stanowisk montażu i napraw, np. w Przemysły elektroniczny
- Obiektyw: 0,7x – 4,5x
- Statyw uniwersalny z ramieniem teleskopowym oferuje Państwu wysoki stopień elastyczności. Szczególnie odpowiedni do dużych próbek i swobodnej pracy pod mikroskopem
- w zestawie adapter UK

GLÓWNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ

- Zapłodnienie in vitro
- Wykrywanie pasożytów
- Zoologia i botanika
- Preparatyka tkanek
- Sekcja
- Kontrola jakości

DANE TECHNICZNE

- Układ optyczny: Greenough
- Oświetlenie: pierścień LED 4,5W (światło odbite)
- Tubus nachylony 45°
- Rozstaw oczu: 55 mm–75 mm
- Regulacja dioptrii z obu stron
- Wymiary całkowite szer.xgł.xwys. 700x255x600 mm
- Waga netto ok. 18 kg

PROSIMY UWZGLĘDNIĆ PRZY ZAMÓWIENIU

- Do podłączenia kamery wymagany jest adapter C-Mount (patrz Akcesoria)

PIKTOGRAMY

Standard



AKCESORIA

Model	Opis
OBB-A1387	Ośłona przeciwpylowa OBB-A1387 (485×450 mm)
OCS-A1101	Spray czyszczący OCS-A1101
OCS 901	Zestaw czyszczący do mikroskopów OCS 901
ODC 241	Tabletowa kamera mikroskopowa ODC 241 (5 MP, WLAN, USB 2.0, MicroSD, bezprzewodowe przesyłanie danych, HDMI Micro)
ODC 825	Kamera mikroskopowa ODC 825 (5,1 MP, USB 2.0)
ODC 832	Kamera mikroskopowa ODC 832 (5,1 MP, USB 3.0)
ODC 852	Kamera do mikroskopów stereoskopowych (AF) ODC 852 (5 MP, WLAN, USB 2.0, HDMI, gniazdo karty SD)
ODC 854	Kamera mikroskopowa ODC 854 (8 MP 4 K, USB 2.0, USB 3.0, HDMI)
ODC 874	Kamera okularowa do mikroskopu ODC 874 (3,1 MP, USB 2.0)
ODC 881	Kamera okularowa do mikroskopu ODC 881 (5,1 MP, USB 3.0)
OZB-A4632	Okular OZB-A4632 (Ø 30 mm HWF 15x Ø 15 mm)
OZB-A4633	Okular OZB-A4633 (Ø 30 mm HWF 20x Ø 10 mm)
OZB-A4634	Okular OZB-A4634 (Ø 30 mm HWF 25x Ø 10 mm)
OZB-A4641	Obiektyw nasadkowy OZB-A4641 (0,5x)
OZB-A4642	Obiektyw nasadkowy OZB-A4642 (1,5x)
OZB-A4643	Obiektyw nasadkowy OZB-A4643 (2x)
OZB-A4644	Obiektyw nasadkowy OZB-A4644 (0,75x)
OZB-A4646	Soczewka ochronna do lutowania OZB-A4646
OZB-A4809	Adapter kamery mikroskopowej OZB-A4809 (1x)
OZB-A4810	Adapter kamery mikroskopowej OZB-A4810 (0,3x)
OZB-A4811	Adapter kamery mikroskopowej OZB-A4811 (0,5x)
OZB-A4863	Kamera okularowa Adapter OZB-A4863 (1x)

Przegląd piktogramów KERN

-  Mikroskop trinokularny: do obserwacji obojgiem oczu z dodatkową opcją podłączenia kamery
-  Oświetlenie LED: zimne, energooszczędne i wyjątkowo trwałe źródło światła
-  Rodzaj oświetlenia światło odbite: do próbek nieprzezroczystych
-  Zintegrowany zasilacz: Wbudowany w urządzenie. 230 V/50 Hz w UE. Inne standardy, jak np. GB, USA, AUS na zapytanie
-  Wysyłka paczek kurierem: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi jeden dzień