PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Broszura produktowa

04.09.2026

SAUTER TB 1000-0.1FN

Praktyczny przyrząd pomiarowy do grubości powłok do codziennego użytku

POLSKI



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Niemcy

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



CECHY

- Zewnętrzny czujnik do łatwiejszego osiągania trudno dostępnych punktów pomiarowych
- Płytka zerowa i folie adiustacyjne w zestawie
- Dostawa w solidnej walizce transportowej
- Offset-Accur: dzięki tej funkcji przyrząd pomiarowy można przez wzorcowanie dwupunktowe dokładnie ustawić na konkretny zakres pomiarowy, aby osiągnąć w ten sposób wyższą precyzję 1 % (lub mniej) wartości pomiaru
- Wybierane jednostki: µm inch (mil)
- Auto-Power-Off

DANE TECHNICZNE

- Dokładność pomiaru:
  - Standard: 3% wartości pomiarowej
  - Offset-Accur: 1% wartości pomiarowej
- Najmniejsza powierzchnia próbki (promień)
  Typ F
  - Wypukły: 1,5 mm
  - Płaski: 6 mm
  - Wklęsły: 25 mm
  Typ N
  - Wypukły: 3 mm
  - Płaski: 6 mm
  - Wklęsły: 50 mm
- Minimalna grubość materiału podstawowego: 300 µm
- Wymiary całkowite szer.×gł.×wys. 161×69×32 mm
- Zasilanie bateryjne, baterie w standardzie (4×1,5 V AA)
- Waga netto ok. 0,15 kg

GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ

- Przemysł motoryzacyjny
- Galwanotechnika i uszlachetnianie metali
- Budowa statków i lotnictwo
- Laboratoria i kontrola jakości
- Budownictwo i budowy

PIKTOGRAMY

Standard



Opcja



POLSKI

PRZEGLĄD MODELI

Model	Zakres pomiarowy [Max]	Działka odcz. [d]	Typ sensora
TB 1000-0.1F	100 µm; 1000 µm	0,1 µm; 1 µm	• FE
TB 1000-0.1FN	100 µm; 1000 µm	0,1 µm; 1 µm	• FE • NFE

AKCESORIA

Model	Opis
ATB-US07	Folie adiustacyjne ATB-US07
ATE 01	Sensor, grubość powłoki ATE 01 (typ F)
ATE 02	Sensor, grubość powłoki ATE 02 (typ N)

USŁUGI

Model	Opis
961-112	Świadectwo wzorcowania fabrycznego 961-112
970-017	Przedłużenie gwarancji (+3 lata) 970-017

Przegląd piktogramów KERN

	Blok kalibracyjny: wzorzec do adiustacji przyrządu pomiarowego
	ZERO: Zerowanie wskazania
	Zasilanie bateryjne: Przystosowana do zasilania bateryjnego
	Wysyłka paczek kurierem: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi jeden dzień
	Wzorcowanie fabryczne (ISO): Czas wzorcowania fabrycznego wynosi 4 dni robocze