

Broszura produktowa

08.08.2026

# KERN FCE 30K10N

Waga stołowa klasy podstawowej – mobilna, poręczna, lekka

POLSKI



## KONTAKT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Niemcy

+49 7433 9933-0  
✉ [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
🌐 [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA



## CECHY

- Prosta i komfortowa obsługa za pomocą 2 przycisków
- Bardzo szybkie wskazanie: stabilne wartości ważenia w ciągu ok. 3 s
- Odpowiednia jako kompaktowa waga listowa i paczkowa, szczególnie przy ograniczonej ilości miejsca
- Odpowiednia jako waga do sortowania, kompletacji lub prosta waga kontrolna w produkcji lub wysyłce
- Pokrowiec ochronny w zakresie dostawy

## DANE TECHNICZNE

- Duży wyświetlacz LCD, wysokość cyfr 25 mm
- Wymiary szalki, tworzywo sztuczne, szer.xgł. 253x228 mm
- Wymiary całkowite szer.xgł.xwys. 270x323x110 mm
- Zasilanie bateryjne możliwe, bateria 9 V nie w zakresie dostawy, czas pracy do 12 h, funkcja AUTO-OFF oszczędzająca baterię
- Waga netto ok. 2,4 kg
- Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia 5 °C/35 °C

## GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ

- Zastosowania przemysłowe
- Logistyka magazynowa
- Kompletacja
- Gastronomia
- Warsztaty

## PIKTOGRAMY

Standard



Opcja



## PRZEGLĄD MODELI

| Model      | Zakres ważenia<br>[Max] | Działka odcz.<br>[d] | Powtarzalność | Liniowość | Wymiary<br>Szalka |
|------------|-------------------------|----------------------|---------------|-----------|-------------------|
| FCE 3K1N   | 3000 g                  | 1 g                  | 2 g           | ± 3 g     | 253×228 mm        |
| FCE 6K2N   | 6000 g                  | 2 g                  | 2 g           | ± 4 g     | 253×228 mm        |
| FCE 15K5N  | 15000 g                 | 5 g                  | 10 g          | ± 15 g    | 253×228 mm        |
| FCE 30K10N | 30000 g                 | 10 g                 | 10 g          | ± 30 g    | 253×228 mm        |

## AKCESORIA

| Model      | Opis                                                  |
|------------|-------------------------------------------------------|
| FCB-A01    | Akumulator FCB-A01 (NiMH)                             |
| FCF-A01    | Pokrowiec ochronny FCF-A01                            |
| FCF-A01S05 | Pokrowiec ochronny FCF-A01S05, zakres dostawy 5 sztuk |

## USŁUGI

| Model   | Opis                                                                                                |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 961-248 | Adiustacja w miejscu ustawienia 961-248 (Nie w połączeniu z legalizacją)                            |
| 963-128 | Świadectwo wzorcowania DAkkS 963-128                                                                |
| 969-517 | Potwierdzenie specyfikacji producenta (tylko w połączeniu ze świadectwem wzorcowania DAkkS) 969-517 |
| 970-012 | Przedłużenie gwarancji (+ 2 lata) 970-012                                                           |

## Przegląd piktogramów KERN



Adiustacja zewnętrzna: Ustawienie dokładności za pomocą zewnętrznego odważnika adiustacyjnego



Zasilanie bateryjne: Przystosowana do zasilania baterijnego



Uniwersalny zasilacz wtyczkowy: Z uniwersalnym wejściem i opcjonalnymi adapterami wtyczek wejściowych dla EU, CH, GB lub EU, CH, GB, US lub EU, CH, GB, US, AUS



Zasada ważenia tensometryczna: Opór elektryczny na sprężystym elemencie odkształcalnym



Wysyłka paczek kurierem: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi jeden dzień



Zasilanie akumulatorowe: Zestaw z akumulatorem do wielokrotnego ładowania



Wzorcowanie akredytowane (DKD): Czas wzorcowania akredytowanego wynosi 3 dni robocze