


Broszura produktowa

08.08.2026

## KERN KFP 30V20LM

Platforma: szalka wagi ze stali nierdzewnej, podstawa ze stali lakierowanej, pokryty silikonem aluminiowy czujnik tensometryczny z ochroną przed pyłem i bryzgami wody IP65

POLSKI



## KONTAKT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Niemcy

+49 7433 9933-0  
✉ [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
🌐 [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## CECHY

- Szalka wagi ze stali nierdzewnej
- Podstawa ze stali lakierowanej
- 1 czujnik tensometryczny, aluminium, powlekany silikonem, IP65, dopuszczenie OIML-R60 do legalizacji, klasa III, 3000 e
- Poziomnica i śruby nóżek do dokładnego poziomowania wagi w standardzie

## DANE TECHNICZNE

- Wymiary platformy wagowej szer.xgł.xwys. 500×400×127 mm, stal nierdzewna
- Kabel łączący ok. 2,5 m
- Waga netto ok. 11 kg

## PIKTOGRAMY

Standard

Fabrycznie



## PRZEGLĄD MODELI

| Model        | Zakres ważenia | Działka odcz. | Działka legaliz. | Obc. min.    | Długość kabla | Wymiary Szalka | Waga netto |
|--------------|----------------|---------------|------------------|--------------|---------------|----------------|------------|
|              | [Max]          | [d]           | [e]              | [Min]        |               |                | ok.        |
| KFP 3V20M    | 3 kg           | 100 mg        | 1 g              | 20 g         | 2,5 m         | 230×230 mm     | 3,4 kg     |
| KFP 6V20LM   | 6 kg           | 200 mg        | 1 g; 2 g         | 20 g; 40 g   | 2,5 m         | 300×240 mm     | 3,8 kg     |
| KFP 6V20M    | 6 kg           | 200 mg        | 1 g; 2 g         | 20 g; 40 g   | 2,5 m         | 230×230 mm     | 4,4 kg     |
| KFP 15V20LM  | 6 kg; 15 kg    | 500 mg        | 2 g; 5 g         | 40 g; 100 g  | 2,5 m         | 400×300 mm     | 7 kg       |
| KFP 15V20M   | 6 kg; 15 kg    | 500 mg        | 2 g; 5 g         | 40 g; 100 g  | 2,5 m         | 300×240 mm     | 3,8 kg     |
| KFP 30V20LM  | 15 kg; 30 kg   | 1 g           | 5 g; 10 g        | 20 g         | 2,5 m         | 500×400 mm     | 11 kg      |
| KFP 30V20M   | 15 kg; 30 kg   | 1 g           | 5 g; 10 g        | 20 g         | 2,5 m         | 400×300 mm     | 7 kg       |
| KFP 30V20SM  | 15 kg; 30 kg   | 1 g           | 5 g; 10 g        | 100 g; 200 g | 2,5 m         | 300×240 mm     | 3,8 kg     |
| KFP 60V20LM  | 30 kg; 60 kg   | 2 g           | 10 g; 20 g       | 200 g; 400 g | 2,5 m         | 500×400 mm     | 10 kg      |
| KFP 60V20M   | 30 kg; 60 kg   | 2 g           | 10 g; 20 g       | 200 g; 400 g | 2,5 m         | 400×300 mm     | 7 kg       |
| KFP 150V20LM | 60 kg; 150 kg  | 5 g           | 20 g; 50 g       | 400 g; 1 kg  | 2,5 m         | 650×500 mm     | 19 kg      |
| KFP 150V20M  | 60 kg; 150 kg  | 5 g           | 20 g; 50 g       | 400 g; 1 kg  | 2,5 m         | 500×400 mm     | 7 kg       |

| Model        | Zakres ważenia | Działka odcz. | Działka legaliz. | Obc. min.  | Długość kabla | Wymiary Szalka | Waga netto |
|--------------|----------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------|------------|
|              | [Max]          | [d]           | [e]              | [Min]      |               |                | ok.        |
| KFP 300V20M  | 150 kg; 300 kg | 10 g          | 50 g; 100 g      | 1 kg; 2 kg | 2,5 m         | 650×500 mm     | 19 kg      |
| KFP 600V20AM | 600 kg         | 20 g          | 200 g            | 4 kg       | 2,5 m         | 800×600 mm     | 42 kg      |

## AKCESORIA

| Model  | Opis                                              |
|--------|---------------------------------------------------|
| YGR-01 | Wtyk uziemiający ESD z kablem uziemiającym YGR-01 |
| YKV-01 | Cyfrowy transponder wagowy YKV-01                 |
| YKV-02 | Cyfrowy transponder wagowy YKV-02                 |

## USŁUGI

| Model   | Opis                                                       |
|---------|------------------------------------------------------------|
| 963-128 | Świadectwo wzorcowania DAkkS 963-128                       |
| 965-228 | Legalizacja / ocena zgodności wg NAWI (2014/31/UE) 965-228 |
| 965-411 | Montaż komponentów 965-411 (< 50kg)                        |
| 970-016 | Przedłużenie gwarancji (+3 lata) 970-016                   |

## Przegląd piktogramów KERN



Czujnik tensometryczny: ochrona przed pyłem i bryzgami wody IP65



Wysyłka paczek kurierem: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi jeden dzień



Ocena zgodności: Czas oceny zgodności wynosi 3 dni robocze