



CK P1




CK P2



CK P4



CK Y1



CK Y4



CK P1 · CK P2 · CK P4

Miniaturowy czujnik tensometryczny z aluminium

Dane techniczne

- Wysoka dokładność
- błąd łączny
CK P1 / CK P2: 0,03 %
CK P4: 0,05 %
- Ochrona przed pyłem i bryzgami wody IP65 (zgodnie z EN 60529)
- Aluminium
- Nadaje się do wag małych i kuchennych oraz Siłomierze · długość kabla: 0,25 m

CK Y1 · CK Y4

Płaski miniaturowy czujnik ze stali stopowej

Dane techniczne

- Dokładność zgodnie z OIML C1
- Zgodny z RoHS
- Wysoka precyzja (błąd łączny 0,05 % F.S.)
- Bardzo niska konstrukcja
- Nadaje się np. do budowy wag osobowych, kuchennych, wag pocztowych lub innych wag o najmniejszej wysokości zabudowy
- Długość kabla: 0,45 m

CK Y1

- Ochrona przed pyłem i bryzgami wody IP66
- Zakres dostawy: 1 sztuka
- Układ pełnego mostka (skrzynka sumująca potrzebna do łączenia kilku czujników)

CK Y4

- Ochrona przed pyłem i bryzgami wody IP65
- Zakres dostawy: 4 sztuki
- Układ ćwierćmostka: 4 czujniki tensometryczne są łączone są w pełny mostek · Skrzynka sumująca niepotrzebna · Regulacja narożnikowa niemożliwa

CD P1

Przetwornik siły ze stali nierdzewnej

Dane techniczne

- Dokładność zgodnie z OIML R60 C3
- Zgodny z RoHS
- Ochrona przed pyłem i bryzgami wody IP68 (zgodnie z EN 60529), hermetycznie zamknięty
- Stal nierdzewna
- Obszar zastosowania: pomiary masy oraz siły nacisku
- Nadaje się do wag samochodowych, wag zbiornikowych, urządzeń kontroli pojazdów, Stanowiska badawcze
- Czułość znamionowa: 2 mV/V
- Długość kabla: 15 m
- Wskazówka: wykonanie EX lub klasa dokładności C4 na zapytanie

Akcesoria

- element dociskowy do CD 10-3P1, CD 20-3P1, stal nierdzewna, SAUTER CE P10330
- element dociskowy do CD 40-3P1, CD 50-3P1, stal nierdzewna, SAUTER CE P10350
- 1 zestaw montażowy, stal nierdzewna, pasujący do CD 10-3P1, CD 20-3P1, SAUTER CE P41430 · zestaw montażowy, stal nierdzewna, pasujący do CD 40-3P1, CD 50-3P1, SAUTER CE P4150

Wskazówka: dalsze szczegóły i karta danych technicznych oraz obszerne akcesoria patrz www.sauter.eu

STANDARD



OPCJA



Model

Obciążenie nominalne


SAUTER	kg
CK 600-0P1	0,6
CK 1-0P1	1
CK 2-0P1	2
CK 3-0P1	3
CK 5-0P1	5
CK 6-0P1	6
CK 300-0P2*	0,3
CK 600-0P2*	0,6

CK 300-0P4	0,3
CK 500-0P4	0,5

!* TYLKO DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Czujniki

STANDARD



Model

Obciążenie nominalne

SAUTER	kg
CK 10-Y1	10
CK 30-Y1	30
CK 10-Y4	10
CK 30-Y4	30
CK 50-Y4	50



STANDARD



OPCJA



Model

Obciążenie nominalne

SAUTER	
CD 10-3P1*	10 t/100 kN
CD 20-3P1*	20 t/200 kN
CD 40-3P1*	40 t/400 kN
CD 50-3P1*	50 t/500 kN

!* TYLKO DO WYCZERPANIA ZAPASÓW