

Broszura produktowa

08.08.2026

# KERN RPB 30K5DM

Waga sklepowa z miejscami pamięci na ceny artykułów

POLSKI



## KONTAKT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Niemcy

+49 7433 9933-0  
info@kern-sohn.com  
www.kern-sohn.com



## PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA



POLSKI

## CECHY

- Nowoczesne, ergonomiczne wzornictwo i jeszcze bardziej kompaktowa obudowa, która wspiera efektywną pracę i oszczędza miejsce
- Drugi wyświetlacz z tyłu wagi
- Trzy wyświetlacze do wskazania masy (z możliwością legalizacji), ceny jednostkowej, ceny sprzedaży
- Cena jednostkowa przełączana z €/kg na €/100 g
- Przycisk Auto-Clear: ustawiona cena jednostkowa jest automatycznie kasowana po zdjęciu obciążenia z wagi
- Wysoka mobilność: dzięki zasilaniu akumulatorowemu (opcjonalnie) oraz kompaktowej, lekkiej konstrukcji nadaje się do użytku w wielu lokalizacjach
- Pokrowiec ochronny w zakresie dostawy

## DANE TECHNICZNE

- Duże podświetlane wyświetlacze LCD, wysokość cyfr 15 mm
- Wymiary szalki, stal nierdzewna, szer.xgł.xwys.
- Wymiary całkowite szer.xgł.xwys. 283x318x110,3 mm
- Waga netto ok. 3,0 kg
- Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia -10 °C/40 °C

## GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ

- Handel detaliczny
- Sklepy
- Gastronomia
- Targi tygodniowe
- Sklepy przy gospodarstwie
- Sprzedaż owoców i warzyw
- Przemysł spożywczy
- Przemysł opakowaniowy

## PROSIMY UWZGLĘDNIĆ PRZY ZAMÓWIENIU

- W obrocie gospodarczym istnieje urzędowy obowiązek legalizacji
- W przypadku zastosowań podlegających legalizacji prosimy o zamówienie legalizacji (ocena zgodności wg NAWI 2014/31/UE) od razu, późniejsza legalizacja pierwotna nie jest możliwa. Do legalizacji potrzebujemy pełnego adresu miejsca ustawienia

## PIKTOGRAMY

Standard



Opcja



Fabrycznie



## PRZEGLĄD MODELI

| Model       | Zakres ważenia<br>[Max] | Działka odcz.<br>[d] | Wymiary<br>Szalka | Waga netto<br>ok. |
|-------------|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| RPB 6K1DHM  | 3 kg; 6 kg              | 0,001 kg; 0,002 kg   | 201×267 mm        | 3,2 kg            |
| RPB 6K1DM   | 3 kg; 6 kg              | 0,001 kg; 0,002 kg   | 204×263 mm        | 3,0 kg            |
| RPB 15K2DHM | 6 kg; 15 kg             | 0,002 kg; 0,005 kg   | 201×267 mm        | 3,4 kg            |
| RPB 15K2DM  | 6 kg; 15 kg             | 0,002 kg; 0,005 kg   | 204×263 mm        | 2,8 kg            |
| RPB 30K5DHM | 15 kg; 30 kg            | 0,005 kg; 0,01 kg    | 204×263 mm        | 3,4 kg            |
| RPB 30K5DM  | 15 kg; 30 kg            | 0,005 kg; 0,01 kg    | 201×267 mm        | 3,0 kg            |
| RPB 3K3DHM  | 1500 g; 3000 g          | 0,5 g; 1 g           | 204×263 mm        | 3,2 kg            |
| RPB 3K3DM   | 1500 g; 3000 g          | 0,5 g; 1 g           | 204×263 mm        | 2,8 kg            |

## AKCESORIA

| Model      | Opis                                                                                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| AFH 13     | Konwerter RS232 na USB AFH 13                                                              |
| CFS-A01    | Kabel interfejsowy RS-232 CFS-A01                                                          |
| RFC-A02    | Pokrowiec ochronny RFC-A02                                                                 |
| RFC-A02S05 | Pokrowiec ochronny RFC-A02S05, zakres dostawy 5 sztuk                                      |
| WTB-A01N   | Akumulator WTB-A01N                                                                        |
| YKA-11     | Zasilacz wtoczkowy YKA-11 (12 V, 500 mA   100-240V~ 50/60Hz 190mA   EURO, AUS, UK, US, CH) |
| YKC-01     | Drukarka termiczna YKC-01                                                                  |

## OPROGRAMOWANIE

| Model               | Opis                                                                                 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| SCD-4.0-DL          | Oprogramowanie SCD-4.0-DL (zakres dostawy: link do pobrania dla 1 licencji)          |
| SCD-4.0-DLS05       | Oprogramowanie SCD-4.0-DLS05 (zakres dostawy: link do pobrania dla 5 licencji)       |
| SCD-4.0-PRO-DL      | Oprogramowanie SCD-4.0-PRO-DL (zakres dostawy: link do pobrania dla 1 licencji)      |
| SCD-4.0-PRO-DL-AS05 | Oprogramowanie SCD-4.0-PRO-DL-AS05 (zakres dostawy: link do pobrania dla 5 licencji) |

## USŁUGI

| Model   | Opis                                                                                                |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 961-248 | Adiustacja w miejscu ustawienia 961-248 (Nie w połączeniu z legalizacją)                            |
| 963-128 | Świadectwo wzorcowania DAkkS 963-128                                                                |
| 965-228 | Legalizacja / ocena zgodności wg NAWI (2014/31/UE) 965-228                                          |
| 965-419 | Odblokowanie podłączenia systemu kasowego: KERN 965-419                                             |
| 969-517 | Potwierdzenie specyfikacji producenta (tylko w połączeniu ze świadectwem wzorcowania DAkkS) 969-517 |
| 970-014 | Przedłużenie gwarancji (+3 lata) 970-014                                                            |

## Przegląd piktogramów KERN

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Adiustacja zewnętrzna: Ustawienie dokładności za pomocą zewnętrznego odważnika adiustacyjnego                                                                                      |
|  | Pamięć: Wewnętrzne miejsca pamięci urządzenia, np. na masy tary, dane pomiarowe, dane artykułów, PLU itp.                                                                          |
|  | Interfejs danych RS-232: Do podłączenia drukarki, komputera lub innych urządzeń peryferyjnych w celu przesyłania danych na większe odległości. Możliwa sieć w topologii magistrali |
|  | Przełączalne jednostki, np. na jednostki niemetryczne                                                                                                                              |
|  | Uniwersalny zasilacz wtyczkowy: Z uniwersalnym wejściem i opcjonalnymi adapterami wtyczek wejściowych dla EU, CH, GB lub EU, CH, GB, US lub EU, CH, GB, US, AUS                    |
|  | Zasada ważenia tensometryczna: Opór elektryczny na sprężystym elemencie odkształcalnym                                                                                             |
|  | Wysyłka paczek kurierem: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi jeden dzień                                                                                               |
|  | Zasilanie akumulatorowe: Zestaw z akumulatorem do wielokrotnego ładowania                                                                                                          |
|  | Wzorcowanie akredytowane (DAkkS): Czas wzorcowania akredytowanego wynosi 3 dni robocze                                                                                             |
|  | Ocena zgodności: Czas oceny zgodności wynosi 3 dni robocze                                                                                                                         |