PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Broszura produktowa

04.09.2026

KERN EOS 150K50XL

Wysokoobciążalna waga platformowa do paczek i weterynaryjna z wyjątkowo dużą szalką ze stali nierdzewnej

POLSKI



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Niemcy


+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com







PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA







CECHY

- Szalka wagi ze stali nierdzewnej, podstawa ze stali lakierowanej
- Prosta i komfortowa obsługa 4 przyciskami
- Uchwyt ścienny do montażu miernika na ścianie w standardzie
- Funkcja Hold: w niestabilnych warunkach ważenia stabilna wartość ważenia jest obliczana przez uśrednianie
- Wagę można wygodnie transportować za pomocą rolek i uchwytu oraz przechowywać, oszczędzając miejsce
- Pokrowiec ochronny w zakresie dostawy
- Antypoślizgowa mata gumowa w zakresie dostawy
- Uniwersalny zewnętrzny zasilacz sieciowy w zakresie dostawy

DANE TECHNICZNE

- Duży wyświetlacz LCD, wysokość cyfr 25 mm
- Wymiary platformy wagowej, stal nierdzewna, szer.×gł.×wys. 950×500×58 mm
- Wymiary miernika szer.×gł.×wys. 235×114×51 mm
- Długość kabla miernika ok. 2,7 m
- Zasilanie bateryjne możliwe, 4×1,5 V AA nie w zakresie dostawy, czas pracy do 60 h
- Waga netto ok. 19 kg
- Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia 5 °C/35 °C

GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ

Jako waga paczkowa
- Logistyka magazynowa
- Handel detaliczny
- Produkcja

Jako waga dla zwierząt
- Gabinety weterynaryjne
- Ważenie zwierząt

PIKTOGRAMY

Standard



Opcja



PRZEGLĄD MODELI

Model	Zakres ważenia [Max]	Działka odcz. [d]	Wymiary Szalka	Waga netto ok.
EOS 150K50XL	150 kg	0,05 kg	950×500 mm	19 kg
EOS 300K100XL	300 kg	0,1 kg	950×500 mm	19 kg

AKCESORIA

Model	Opis
EOB-A02B	Statyw EOB-A02B, wysokość statywu ok. 1000 mm
EOB-A04B	Pokrowiec ochronny EOB-A04B
EOB-A04BS05	Pokrowiec ochronny EOB-A04BS05, zakres dostawy 5 sztuk
EOC-A04	Uchwyt ścienny do montażu miernika na ścianie EOC-A04
EOE-A01	Mata gumowa EOE-A01
YKA-16	Zasilacz wtyczkowy YKA-16 (9V, 100mA | 100 V - 240 V | EURO, AUS, UK, US, CH)

USŁUGI

Model	Opis
961-249	Adiustacja w miejscu ustawienia 961-249 (Nie w połączeniu z legalizacją)
963-129	Świadectwo wzorcowania DAkkS 963-129
969-517	Potwierdzenie specyfikacji producenta (tylko w połączeniu ze świadectwem wzorcowania DAkkS) 969-517

Model	Opis
970-017	Przedłużenie gwarancji (+3 lata) 970-017
KIB-M01	Przebudowa miernika KERN KIB-M01 (do wyprowadzenia kabli z przodu miernika)

Przegląd piktogramów KERN

	Adiustacja zewnętrzna: Ustawienie dokładności za pomocą zewnętrznego odważnika adiustacyjnego
	Liczenie sztuk: Wybieralne referencyjne liczby sztuk. Przełączanie wskazania ze sztuk na masę
	Przełączalne jednostki, np. na jednostki niemetryczne
	Funkcja HOLD: Przy niespokojnych warunkach ważenia stabilna wartość ważenia jest obliczana przez uśrednianie
	Zasilanie bateryjne: Przystosowana do zasilania bateryjnego
	Uniwersalny zasilacz wtyczkowy: Z uniwersalnym wejściem i opcjonalnymi adapterami wtyczek wejściowych dla EU, CH, GB lub EU, CH, GB, US lub EU, CH, GB, US, AUS
	Zasada ważenia tensometryczna: Opór elektryczny na sprężystym elemencie odkształcalnym
	Wysyłka paczek kurierem: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi jeden dzień
	Wzorcowanie akredytowane (DKD): Czas wzorcowania akredytowanego wynosi 3 dni robocze

POLSKI