

Broszura produktowa

07.08.2026

# KERN FOB 0.5K-4NS

Kompaktowa waga stołowa ze stali nierdzewnej o wysokim stopniu ochrony IP65 przed pyłem i bryzgami wody

POLSKI



## KONTAKT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Niemcy

+49 7433 9933-0  
✉ [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
🌐 [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



## PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA



## CECHY

- Obudowa i szalka wagi w wykonaniu ze stali nierdzewnej, dzięki czemu waga jest odporna na rdzę, a dzięki gładkim powierzchniom łatwa do czyszczenia
- Wysoka mobilność: dzięki zasilaniu bateryjnemu oraz kompaktowej, lekkiej konstrukcji nadaje się do użytku w wielu lokalizacjach (kuchnia, pomieszczenie sprzedaży, stołówka, laboratorium spożywcze itp.)
- Bezpieczne, nieślizgające się ustawienie dzięki gumowym nóżkom
- Ochrona przed pyłem i bryzgami wody IP65 (tylko przy zasilaniu bateryjnym)
- Wspiera Państwa w systemie jakości zgodnym z HACCP
- Szczególnie płaska konstrukcja
- Pokrowiec ochronny w zakresie dostawy

## DANE TECHNICZNE

- Duży wyświetlacz LCD, wysokość cyfr 20 mm
- Wymiary szalki, stal nierdzewna, szer.×gł. 120×150 mm
- Wymiary całkowite szer.×gł.×wys. 150×170×40 mm
- Zasilanie bateryjne, bateria 9 V w standardzie, czas pracy do 20 h
- Waga netto ok. 0,80 kg
- Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia 10 °C/35 °C

## GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ

- Przemysł spożywczy
- Gastronomia
- Przemysł opakowaniowy
- Obszary higieniczne

## PIKTOGRAMY

Standard



Opcja



## PRZEGLĄD MODELI

| Model        | Zakres ważenia<br>[Max] | Działka odcz.<br>[d] | Powtarzalność | Liniiowość | Wymiary<br>Szalka |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------|------------|-------------------|
| FOB 0.5K-4NS | 500 g                   | 0,1 g                | 0,1 g         | ± 0,2 g    | 120×150 mm        |
| FOB 5K-3NS   | 5000 g                  | 1 g                  | 1 g           | ± 2 g      | 120×150 mm        |

## AKCESORIA

| Model       | Opis                                                                                                            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 315-409-405 | Zestaw Safety Set 315-409-405, zawarte odważniki 20 g (M1); 500 g (M1)                                          |
| 347-09      | Odważnik kontrolny 347-09 (klasa OIML M1, wartość nominalna 500 g, główka, stal nierdzewna toczona precyzyjnie) |
| FOB-A10     | Zasilacz wtyczkowy FOB-A10 (9 V, 100 mA   230 V AC, 50 Hz   UK)                                                 |
| FOB-A12     | Pokrowiec ochronny FOB-A12                                                                                      |
| FOB-A12S05  | Pokrowiec ochronny FOB-A12S05, zakres dostawy 5 sztuk                                                           |
| YKA-46      | Zasilacz wtyczkowy YKA-46 (12 V, 1.0 A   100-240V 50/60Hz 0.5A   EURO, CH)                                      |

## USŁUGI

| Model   | Opis                                                                                                |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 961-247 | Adiustacja w miejscu ustawienia 961-247 (Nie w połączeniu z legalizacją)                            |
| 963-127 | Świadectwo wzorcowania DAkkS 963-127                                                                |
| 969-517 | Potwierdzenie specyfikacji producenta (tylko w połączeniu ze świadectwem wzorcowania DAkkS) 969-517 |
| 970-012 | Przedłużenie gwarancji (+ 2 lata) 970-012                                                           |

## Przegląd piktogramów KERN



Adiustacja zewnętrzna: Ustawienie dokładności za pomocą zewnętrznego odważnika adiustacyjnego



Przełączalne jednostki, np. na jednostki niemetryczne



Ochrona przed pyłem i bryzgami wody IP65



Zasilanie bateryjne: Przystosowana do zasilania baterijnego



Zasada ważenia tensometryczna: Opór elektryczny na sprężystym elemencie odkształcalnym



Wysyłka paczek kurierem: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi jeden dzień



Zasilacz wtyczkowy: 230V/50 Hz. W standardzie EU, CH. Na zamówienie dostępny także w standardzie GB, USA lub AUS



Wzorcowanie akredytowane (DKD): Czas wzorcowania akredytowanego wynosi 3 dni robocze