

Broszura produktowa

07.08.2026

KERN CXB 15K5NM

Model klasy podstawowej do profesjonalnego liczenia, rozdzielczość liczenia 30.000 punktów, opcjonalnie z legalizacją

POLSKI



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Niemcy

+49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA



CECHY

- Precyzyjna, intuicyjna w obsłudze i cyfrowa – dzięki naszym wagom liczącym przyspieszą Państwo swoje procesy przy corocznej inwentaryzacji i zaoszczędzą w ten sposób czas i koszty
- Dokładne liczenie: automatyczna optymalizacja referencji stopniowo poprawia średnią wartość masy części
- Programowanie za pomocą bloku przycisków: - żądana referencyjna liczba sztuk - znana masa referencyjna
- Trzy wyświetlacze do wskazania masy (z możliwością legalizacji), masy referencyjnej, całkowitej liczby sztuk
- Funkcja Fill-to-target: programowana docelowa liczba sztuk lub masa docelowa. Osiągnięcie wartości docelowej jest sygnalizowane sygnałem akustycznym i optycznym
- 10 miejsc pamięci na masy referencyjne
- Pamięć sum liczenia: do sumowania takich samych liczonych części w łącznej liczbie sztuk i łącznej masie
- Zintegrowana ochrona ESD, dzięki czemu nadaje się do ważenia drobnych części z tworzyw sztucznych
- Zarządzanie energią: podświetlenie wyłącza się po 5 sec
- Funkcja PRE-TARE do ręcznego wstępnego odjęcia znanej masy pojemnika, przydatna przy kontrolach ilości napełnienia
- Dwie wagi w jednej: przełączanie z trybu liczenia na tryb ważenia za naciśnięciem przycisku
- Pokrowiec ochronny w zakresie dostawy

DANE TECHNICZNE

- Duże podświetlane wyświetlacze LCD, wysokość cyfr 18 mm
- Wymiary szalki, stal nierdzewna, szer.×gł. 300×225 mm
- Wymiary całkowite szer.×gł.×wys. 300×330×110 mm
- Zasilanie akumulatorowe wewnętrzne, w zakresie dostawy, czas pracy do 200 h bez podświetlenia, czas ładowania ok. 8 h
- Waga netto ok. 3,8 kg
- Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia -10 °C/40 °C

GLÓWNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ

- Logistyka magazynowa
- Przemysł opakowaniowy
- Handel detaliczny
- Zastosowania licznikowe
- Kompletacja i inwentaryzacja

PROSIMY UWZGLĘDNIĆ PRZY ZAMÓWIENIU

- W obrocie gospodarczym istnieje urzędowy obowiązek legalizacji
- W przypadku zastosowań podlegających legalizacji prosimy o zamówienie legalizacji (ocena zgodności wg NAWI 2014/31/UE) od razu, późniejsza legalizacja pierwotna nie jest możliwa. Do legalizacji potrzebujemy pełnego adresu miejsca ustawienia

PIKTOGRAMY

Standard



Opcja



Fabrycznie



PRZEGLĄD MODELI

Model	Zakres ważenia	Działka			Rozdzielczość		Wymiary Szalka
		Działka odcz.	legaliz.	Obc. min.	Najmniejsza	liczenia	
		[Max]	[d]	[e]	[Min]	Masa detalu (Normalne Punkty)	
CXB 3K1NM	3000 g	1 g	1 g	20 g	10 g	3.000	300×225 mm
CXB 6K2NM	6000 g	2 g	2 g	40 g	20 g	3.000	300×225 mm
CXB 15K5NM	15000 g	5 g	5 g	100 g	50 g	3.000	300×225 mm
CXB 30K10NM	30000 g	10 g	10 g	200 g	100 g	3.000	300×225 mm

AKCESORIA

Model	Opis
822-903	Kabel zasilający (UK) 822-903
CXB-A01	Pokrowiec ochronny CXB-A01
CXB-A01S05	Pokrowiec ochronny CXB-A01S05, zakres dostawy 5 sztuk
GAB-A04	Akumulator GAB-A04 (Pb)
MLB-A07	Kabel zasilający (EURO) MLB-A07
RFS-A02	Szalka na owoce ze stali nierdzewnej RFS-A02

Model	Opis
YKA-01	Adapter zasilacza Schuko>UK YKA-01
YKK-01	Kabel zasilający (CH) YKK-01

USŁUGI

Model	Opis
961-248	Adiustacja w miejscu ustawienia 961-248 (Nie w połączeniu z legalizacją)
963-128	Świadectwo wzorcowania DAkkS 963-128
965-228	Legalizacja / ocena zgodności wg NAWI (2014/31/UE) 965-228
969-517	Potwierdzenie specyfikacji producenta (tylko w połączeniu ze świadectwem wzorcowania DAkkS) 969-517
970-016	Przedłużenie gwarancji (+3 lata) 970-016

POLSKI

Przegląd piktogramów KERN

	Adiustacja zewnętrzna: Ustawienie dokładności za pomocą zewnętrznego odważnika adiustacyjnego
	Pamięć: Wewnętrzne miejsca pamięci urządzenia, np. na masy tary, dane pomiarowe, dane artykułów, PLU itp.
	Liczenie sztuk: Wybieralne referencyjne liczby sztuk. Przełączanie wskazania ze sztuk na masę
	Funkcja sumowania: Wartości masy ważonych towarów mogą być sumowane, a suma wydrukowana
	Zasilanie akumulatorowe: Zestaw z akumulatorem do wielokrotnego ładowania
	Zintegrowany zasilacz: Wbudowany w urządzenie. 230 V/50 Hz w UE. Inne standardy, jak np. GB, USA, AUS na zapytanie
	Zasada ważenia tensometryczna: Opór elektryczny na sprężystym elemencie odkształcalnym
	Wysyłka paczek kurierem: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi jeden dzień
	Wzorcowanie akredytowane (DKD): Czas wzorcowania akredytowanego wynosi 3 dni robocze
	Ocena zgodności: Czas oceny zgodności wynosi 3 dni robocze