

Broszura produktowa

08.08.2026

KERN EIB 2000-0

Waga kompaktowa do szkoły i przemysłu

POLSKI



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Niemcy

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



CECHY

- Prosta i wygodna obsługa 2 przyciskami, dzięki czemu waga dobrze nadaje się także do zastosowań szkolnych i dydaktycznych
- Szalka wagi z powierzchnią ze stali nierdzewnej, higieniczna i łatwa do czyszczenia, odpowiednia do ważenia substancji organicznych
- Odprowadzanie ładunków ESD: Naładowane statycznie przedmioty ważone, jak np. elementy z tworzywa sztucznego, są rozładowywane w sposób kontrolowany, aby zredukować zakłócające wpływy na wynik ważenia
- Szczególnie płaska konstrukcja
- Bezpieczne, nieślizgające się ustawienie dzięki gumowym nóżkom
- Gotowa do startu: Baterie do pracy mobilnej w komplecie, alternatywnie zasilanie przez USB-C
- Folia opakowaniowa biodegradowalna

DANE TECHNICZNE

- Duży wyświetlacz LCD, wysokość cyfr
- Wymiary szalki, stal nierdzewna, tworzywo sztuczne, Ø 150 mm
- Wymiary całkowite szer.xgł.xwys. 170×235×50 mm
- Zasilanie bateryjne, 4×1,5 V AA w standardzie, czas pracy do 75 h. Zintegrowana funkcja AUTO-OFF oszczędzająca baterię
- Waga netto ok. 0,75 kg
- Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia 5 °C/35 °C

GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ

- Szkoły
- Uniwersytety
- Lekkie zastosowania przemysłowe

PIKTOGRAMY

Standard



Opcja



PRZEGLĄD MODELI

Model	Zakres ważenia [Max]	Działka odcz. [d]	Powtarzalność	Liniowość	Wymiary Szalka
EIB 500-1	520 g	0,1 g	0,1 g	± 0,2 g	150 mm
EIB 1000-1	1200 g	0,1 g	0,1 g	± 0,3 g	150 mm
EIB 2000-0	2200 g	1 g	1 g	± 2 g	150 mm

AKCESORIA

Model	Opis
347-12	Odważnik kontrolny 347-12 (klasa OIML M1, wartość nominalna 2 kg, główka, stal nierdzewna toczona precyzyjnie)
FS-E06	Kabel USB 3.0 FS-E06
FS-E07	Zasilacz wtyczkowy EURO FS-E07

USŁUGI

Model	Opis
961-247	Adiustacja w miejscu ustawienia 961-247 (Nie w połączeniu z legalizacją)
963-127	Świadectwo wzorcowania DAkkS 963-127
969-517	Potwierdzenie specyfikacji producenta (tylko w połączeniu ze świadectwem wzorcowania DAkkS) 969-517
970-011	Przedłużenie gwarancji (+3 lata) 970-011

Przegląd piktogramów KERN

	Adiustacja zewnętrzna: Ustawienie dokładności za pomocą zewnętrznego odważnika adiustacyjnego
	Przełączalne jednostki, np. na jednostki niemetryczne
	Ważenie podwieszane: Możliwość zawieszenia ładunku od spodu wagi
	Zasilanie bateryjne: Przystosowana do zasilania baterijnego
	Zasada ważenia tensometryczna: Opór elektryczny na sprężystym elemencie odkształcalnym
	Wysyłka paczek kurierem: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi jeden dzień
	Uniwersalny zasilacz wtyczkowy: Z uniwersalnym wejściem i opcjonalnymi adapterami wtyczek wejściowych dla EU, CH, GB lub EU, CH, GB, US lub EU, CH, GB, US, AUS
	Wzorcowanie akredytowane (DKD): Czas wzorcowania akredytowanego wynosi 3 dni robocze