PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Broszura produktowa

05.09.2026

KERN KFD 1500V40M

Pomost wagowy w całości ze stali nierdzewnej, dwie zintegrowane rampy najazdowe, wyjątkowo odporny na zginanie

POLSKI



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Niemcy

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

CECHY

- Pomost wagowy w całości ze stali nierdzewnej, dwie zintegrowane rampy najazdowe, wyjątkowo odporny na zginanie
- Wyjątkowo niski, umożliwia najazd bez przeszkód: wysokość najazdu tylko 45 mm
- 4 czujniki tensometryczne, stal nierdzewna, hermetyzowane, IP68, dopuszczenie OIML-R60 do legalizacji, klasa III, 3000 e

DANE TECHNICZNE

- Wymiary platformy wagowej szer.×gł.×wys. 1600×1220×95 mm, stal nierdzewna
- Kabel łączący ok. 5 m
- Waga netto ok. 130 kg

PIKTOGRAMY

Standard



Fabrycznie



PRZEGLĄD MODELI

Model	Zakres ważenia	Działka odcz.	Działka legaliz.	Obc. min.	Długość kabla	Wymiary Szalka	Waga netto
	[Max]	[d]	[e]	[Min]			ok.
KFD 600V40M	600 kg	200 g	200 g	4 kg	5 m	1000×1000 mm	130 kg
KFD 1500V40M	1500 kg	500 g	500 g	10 kg	5 m	1000×1000 mm	130 kg

AKCESORIA

Model	Opis
BFN-A03	Para stóp BFN-A03

USŁUGI

Model	Opis
963-130	Świadectwo wzorcowania DAkkS 963-130
965-230	Legalizacja / ocena zgodności wg NAWI (2014/31/UE) 965-230
965-413	Montaż komponentów 965-413 (> 350 kg – 1500 kg)
970-113	Przedłużenie gwarancji (+ 2 lata) 970-113

Przegląd piktogramów KERN

PT IP 67	Platforma: ochrona przed pyłem i bryzgami wody IP67
LC IP 68	Czujnik tensometryczny: ochrona przed pyłem i bryzgami wody IP68
2 DAYS	Wysyłka paletowa spedycją: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi dwa dni
M	Ocena zgodności: Czas oceny zgodności wynosi 3 dni robocze