

Broszura produktowa

07.08.2026

KERN FOB 10K-3NL

Waga stołowa ze stali nierdzewnej z dużymi zakresami ważenia i stopniem ochrony IP67 przed pyłem i bryzgami wody

POLSKI



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Niemcy

+49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA



CECHY

- Obudowa i szalka wagi w wykonaniu ze stali nierdzewnej, dzięki czemu waga jest odporna na rdzę, a dzięki gładkim powierzchniom łatwa do czyszczenia
- Odpowiednia do podwyższonych wymagań higienicznych w przemyśle spożywczym
- Wspiera Państwa w systemie jakości zgodnym z HACCP
- Ochrona przed pyłem i bryzgami wody IP67 (tylko przy zasilaniu bateryjnym)
- Wysoka mobilność: dzięki zasilaniu bateryjnemu oraz kompaktowej, lekkiej konstrukcji nadaje się do użytku w wielu lokalizacjach (kuchnia, pomieszczenie sprzedaży, stołówka, laboratorium spożywcze itp.)
- Zwiększona ochrona przed wilgocią dzięki wodoodpornemu uszczelnieniu silikonowemu czujnika tensometrycznego, elektroniki i punktów lutowanych

DANE TECHNICZNE

- Duży wyświetlacz LCD, wysokość cyfr 25 mm
- Wymiary szalki, stal nierdzewna, szer.xgł. 252x200 mm
- Wymiary całkowite szer.xgł.xwys. 285x255x90 mm
- Zasilanie bateryjne, 4x1,5 V AA w standardzie, czas pracy do 48 h
- Waga netto ok. 3,8 kg
- Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia 5 °C/35 °C

GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ

- Przemysł spożywczy
- Obszary higieniczne
- Gastronomia

PIKTOGRAMY

Standard



Opcja



PRZEGLĄD MODELI

Model	Zakres ważenia [Max]	Działka odcz. [d]	Powtarzalność	Liniowość	Wymiary Szalka
FOB 10K-3NL	8000 g; 15000 g	1 g; 2 g	1 g; 2 g	± 3 g; 6 g	252×200 mm
FOB 30K-3NL	16000 g; 30000 g	2 g; 5 g	2 g; 5 g	± 6 g; 15 g	252×200 mm

AKCESORIA

Model	Opis
346-77	Odważnik kontrolny 346-77 (klasa OIML M1, wartość nominalna 10 kg, blok Eco, żeliwo lakierowane)
FOB-A02	Zasilacz wtyczkowy FOB-A02 (15 V, 500 mA 220 V - 240 V AC, 50 Hz UK)
FOB-A13	Pokrowiec ochronny FOB-A13
FOB-A13S05	Pokrowiec ochronny FOB-A13S05, zakres dostawy 5 sztuk
RFS-A02	Szalka na owoce ze stali nierdzewnej RFS-A02
YKA-29	Zasilacz wtyczkowy YKA-29 (12 V, 500 mA 100-240V AC 50/60Hz 0.8A EURO, CH)

USŁUGI

Model	Opis
961-248	Adiustacja w miejscu ustawienia 961-248 (Nie w połączeniu z legalizacją)
963-128	Świadectwo wzorcowania DAkkS 963-128
969-517	Potwierdzenie specyfikacji producenta (tylko w połączeniu ze świadectwem wzorcowania DAkkS) 969-517
970-014	Przedłużenie gwarancji (+3 lata) 970-014

Przegląd piktogramów KERN



Adiustacja zewnętrzna: Ustawienie dokładności za pomocą zewnętrznego odważnika adiustacyjnego



Przełączalne jednostki, np. na jednostki niemetryczne



Ochrona przed pyłem i bryzgami wody IP67



Zasilanie bateryjne: Przystosowana do zasilania baterijnego



Zasada ważenia tensometryczna: Opór elektryczny na sprężystym elemencie odkształcalnym



Wysyłka paczek kurierem: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi jeden dzień



Zasilacz wtyczkowy: 230V/50 Hz. W standardzie EU, CH. Na zamówienie dostępny także w standardzie GB, USA lub AUS



Wzorcowanie akredytowane (DKD): Czas wzorcowania akredytowanego wynosi 3 dni robocze