

Broszura produktowa

07.08.2026

# KERN ECE 50K-2N

Płaska, mobilna, nieskomplikowana

POLSKI



## KONTAKT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Niemcy

+49 7433 9933-0  
✉ [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
🌐 [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## CECHY

- Wysoka mobilność: dzięki zasilaniu baterijnemu/akumulatorowemu (opcjonalnie) oraz kompaktowej, lekkiej konstrukcji nadaje się do użytku w wielu lokalizacjach (produkcja, magazyn, wysyłka itd.)
- Szczególnie duża szalka wagi
- Bardzo szybkie wskazanie: stabilne wartości ważenia w ciągu ok. 2 s
- Prosta i komfortowa obsługa za pomocą 2 przycisków

## DANE TECHNICZNE

- Duży wyświetlacz LCD, wysokość cyfr 21 mm
- Wymiary szalki, tworzywo sztuczne, szer.xgł. 320×260 mm
- Wymiary całkowite szer.xgł.xwys. 320×300×60 mm
- Zasilanie bateryjne, 6×1,5 V AA w standardzie, czas pracy do 100 h, funkcja AUTO-OFF oszczędzająca baterię
- Waga netto ok. 1,6 kg
- Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia 5 °C/35 °C

## GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ

- Logistyka magazynowa
- Ważenie kontrolne
- Warsztaty
- Gastronomia
- Kompletacja

## PIKTOGRAMY

Standard



Opcja



## PRZEGLĄD MODELI

| Model      | Zakres ważenia<br>[Max] | Działka odcz.<br>[d] | Powtarzalność | Liniowość | Wymiary<br>Szalka |
|------------|-------------------------|----------------------|---------------|-----------|-------------------|
| ECE 50K-2N | 50 kg                   | 0,02 kg              | 0,02 kg       | ± 0,08 kg | 320×260 mm        |

## AKCESORIA

| Model   | Opis                                                                                             |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 366-78  | Odważnik kontrolny 366-78 (klasa OIML M3, wartość nominalna 20 kg, blok Eco, żeliwo lakierowane) |
| KS-A01  | Akumulator (Li-Ion) zewnętrzny KS-A01                                                            |
| PCB-A01 | Akumulator PCB-A01                                                                               |
| YKA-03N | Zasilacz wtyczkowy YKA-03N (9 V, 300 mA   100 V - 240 V, 50 / 60 Hz   EURO, UK, US, CH)          |

## USŁUGI

| Model   | Opis                                                                                                |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 961-248 | Adiustacja w miejscu ustawienia 961-248 (Nie w połączeniu z legalizacją)                            |
| 963-128 | Świadectwo wzorcowania DAkkS 963-128                                                                |
| 969-517 | Potwierdzenie specyfikacji producenta (tylko w połączeniu ze świadectwem wzorcowania DAkkS) 969-517 |
| 970-012 | Przedłużenie gwarancji (+ 2 lata) 970-012                                                           |

## Przegląd piktogramów KERN

|                                                                                  |                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Adiustacja zewnętrzna: Ustawienie dokładności za pomocą zewnętrznego odważnika adiustacyjnego                                                                   |
|  | Zasilanie bateryjne: Przystosowana do zasilania baterijnego                                                                                                     |
|  | Zasada ważenia tensometryczna: Opór elektryczny na sprężystym elemencie odkształcalnym                                                                          |
|  | Wysyłka paczek kurierem: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi jeden dzień                                                                            |
|  | Zasilanie akumulatorowe: Zestaw z akumulatorem do wielokrotnego ładowania                                                                                       |
|  | Uniwersalny zasilacz wtyczkowy: Z uniwersalnym wejściem i opcjonalnymi adapterami wtyczek wejściowych dla EU, CH, GB lub EU, CH, GB, US lub EU, CH, GB, US, AUS |
|  | Wzorcowanie akredytowane (DKD): Czas wzorcowania akredytowanego wynosi 3 dni robocze                                                                            |