

Broszura produktowa

10.08.2026

SAUTER 285-502

Precyzyjna, mechaniczna waga sprężynowa w solidnej obudowie aluminiowej z odczytem w g/kg

POLSKI



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Niemcy

+49 7433 9933-0

✉ info@kern-sohn.com

🌐 www.kern-sohn.com

KERN & SOHN GmbH | Ziegelei 1 | 72336 Balingen, Niemcy | +49 7433 9933-0 | www.kern-sohn.com

CECHY

- Rurka ze skalą z aluminium: wytrzymała, trwała, poręczna
- Skala gramowo-kilogramowa: wskazanie wyniku pomiaru w gramach/kilogramach zamiast w N
- Podwójna skala: do szybkiego lub precyzyjnego odczytu wyniku pomiaru
- Pomiar siły ściskającej: możliwy za pomocą opcjonalnego zestawu dociskowego
- Wskazówka wleczona i uchwyt w standardzie
- Pałak uchwytowy: dzięki obrotowemu pałakowi uchwytowemu skalę można zawsze optymalnie ustawić w kierunku patrzenia
- Wysoka precyzja: bezluzowe łożyskowanie sprężyny ze zintegrowaną śrubą tarowania do wysoce precyzyjnej adiustacji
- Niemęcząca się sprężyna ze stali nierdzewnej
- Wysokiej jakości wykonanie: odporna na ścieranie, anodowana barwnie skala precyzyjna o wysokiej rozdzielczości do najdokładniejszego odczytu wyniku pomiaru

DANE TECHNICZNE

- Dokładność pomiaru: $\pm 0,3\%$ z [Max]
- Zakres tarowania: 20 % z [Max]

GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ

- Nauczanie i kształcenie
- Rzemiosło i przemysł
- Zapewnienie jakości i kontrola przyjęcia towaru
- Rolnictwo
- Czas wolny i hobby

PIKTOGRAMY

Standard

Opcja



PRZEGLĄD MODELI

Model	Zakres ważenia [Max]	Działka odcz. [d]	Odbiornik obciążenia
285-352	35 kg	0,5 kg	• Hak
285-502	50 kg	0,5 kg	• Hak

Model	Zakres ważenia [Max]	Działka odcz. [d]		Odbiornik obciążenia
285-052	5000 g	50 g	•	Hak
285-102	10000 g	100 g	•	Hak
285-202	20000 g	200 g	•	Hak

AKCESORIA

Model	Opis
285-890	Zestaw dociskowy 285-890
285-896	Hak 285-896
285-897	Wskaźnik maksimum 285-897
285-898	Pręt adaptacyjny 285-898
FL-A10	Zasilacz wtyczkowy FL-A10

USŁUGI

Model	Opis
961-101	Świadectwo wzorcowania fabrycznego 961-101
970-015	Przedłużenie gwarancji (+3 lata) 970-015

Przegląd piktogramów KERN



Wysyłka paczek kurierem: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi jeden dzień



Wzorcowanie fabryczne (ISO): Czas wzorcowania fabrycznego wynosi 4 dni robocze