

Broszura produktowa

07.08.2026

KERN HDB 30K-2XL

Komfortowa ręczna waga wisząca do szybkiego i mobilnego ważenia

POLSKI



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Niemcy

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

CECHY

- Waga ze znakiem kontrolnym TÜV spełnia wymagania norm: EN 13155 (zawiesia luźne / bezpieczeństwo na złamanie) i EN 61010-1 (bezpieczeństwo elektryczne)
- Wersja XL o dużej nośności. Większa forma konstrukcyjna zapewnia miejsce na duży uchwyt, który umożliwia jeszcze lepsze operowanie, szczególnie przy cięższych ładunkach
- Idealna do szybkiego ważenia kontrolnego przy przyjęciu i wydaniu towarów
- Niezastąpiona również w zastosowaniach prywatnych do określania masy ryb, dziczyzny, owoców, części rowerowych, walizek itd.
- Funkcja Hold: W celu wygodnego odczytu wartości ważenia wskazanie można na różne sposoby „zamrozić”. Albo automatycznie przy ustabilizowaniu wagi, albo ręcznie przez naciśnięcie przycisku Hold
- Hak, stal, zawarty w zakresie dostawy
- Wskazanie obciążenia szczytowego (Peak-Hold)

DANE TECHNICZNE

- Wyświetlacz LCD, wysokość cyfr 12 mm
- Jednostki ważenia: kg, lb, N
- Gotowa do pracy: baterie w zestawie, 2x1,5 V AAA, czas pracy do 100 h
- Wymiary całkowite szer.xgł.xwys. 101x25x211 mm
- Waga netto ok. 0,20 kg
- Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia 5 °C/35 °C

GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ

- Budownictwo i budowy
- Warsztaty
- Łowiectwo
- Logistyka magazynowa
- Ważenie małych zwierząt
- Hodowla małych zwierząt

PIKTOGRAMY

Standard



Opcja



PRZEGLĄD MODELI

Model	Zakres ważenia	Działka odcz.		Waga netto
	[Max]	[d]		ok.
HDB 10K-2XL	15 kg	0,01 kg		0,20 kg
HDB 30K-2XL	30 kg	0,02 kg		0,20 kg

AKCESORIA

Model	Opis
346-78	Odważnik kontrolny 346-78 (klasa OIML M1, wartość nominalna 20 kg, blok Eco, żeliwo lakierowane)
CH-A01N	Szalka tarująca CH-A01N

USŁUGI

Model	Opis
961-248	Adiustacja w miejscu ustawienia 961-248 (Nie w połączeniu z legalizacją)
963-128H	Świadectwo wzorcowania DAkkS 963-128H
969-517	Potwierdzenie specyfikacji producenta (tylko w połączeniu ze świadectwem wzorcowania DAkkS) 969-517
970-011	Przedłużenie gwarancji (+3 lata) 970-011

Przegląd piktogramów KERN



Adiustacja zewnętrzna: Ustawienie dokładności za pomocą zewnętrznego odważnika adiustacyjnego



Przełączalne jednostki, np. na jednostki niemetryczne



Funkcja HOLD: Przy niespokojnych warunkach ważenia stabilna wartość ważenia jest obliczana przez uśrednianie



Zasilanie bateryjne: Przystosowana do zasilania baterijnego



Zasada ważenia tensometryczna: Opór elektryczny na sprężystym elemencie odkształcalnym



Wysyłka paczek kurierem: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi jeden dzień



Wzorcowanie akredytowane (DKD): Czas wzorcowania akredytowanego wynosi 3 dni robocze