

Broszura produktowa

10.08.2026

SAUTER CR 2500-1Q1

Przetwornik siły ze stali nierdzewnej

POLSKI



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Niemcy

+49 7433 9933-0

✉ info@kern-sohn.com

🌐 www.kern-sohn.com

KERN & SOHN GmbH | Ziegelei 1 | 72336 Balingen, Niemcy | +49 7433 9933-0 | www.kern-sohn.com

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA



CECHY

- Obszar zastosowania: pomiary masy oraz siły nacisku
- Odpowiedni do wag samochodowych, wag zbiornikowych, urządzeń do badania pojazdów, stanowisk testowych

GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ

- Przemysł i produkcja
- Rolnictwo
- Stanowiska badawcze

PIKTOGRAMY

Standard

Opcja



PRZEGLĄD MODELI

Model	Zakres ważenia [Max]	Zakres pomiarowy [Max]
CR 2500-1Q1	2500 kg	25 kN
CR 5000-1Q1	5000 kg	50 kN
CR 10000-1Q1	10000 kg	100 kN
CR 20000-1Q1	20000 kg	200 kN
CR 30000-1Q1	30000 kg	300 kN

AKCESORIA

Model	Opis
CE RQ42901	Naroże obciążenia CE RQ42901
FS 406	Wtyk do czujnika FS zmontowany i adiustowany do 50 kN FS 406
FS TKZ	Walizka transportowa FS TKZ

USŁUGI

Model	Opis
961-265	Świadectwo wzorcowania fabrycznego 961-265 (kierunek siły ściskanie 21 kN – 50 kN jednostka wyniku pomiaru N Procedura wzorcowania KERN)
961-265V	Świadectwo wzorcowania fabrycznego 961-265V (ściskanie mV/V)
963-265	Świadectwo wzorcowania DAkkS 963-265 (kierunek siły ściskanie 21 kN – 50 kN jednostka wyniku pomiaru N Procedura wzorcowania DKD-R 3-3 - przebieg A)
965-414	Montaż komponentów 965-414 (> 1500 kg - 2900 kg)
970-014	Przedłużenie gwarancji (+3 lata) 970-014

Przegląd piktogramów KERN



Ochrona przed pyłem i bryzgami wody IP68



Wysyłka paczek kurierem: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi jeden dzień



Wzorcowanie fabryczne (ISO): Czas wzorcowania fabrycznego wynosi 4 dni robocze