PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Broszura produktowa

04.09.2026

# KERN HCB 200K500

Poręczna waga wisząca do podwieszonych ładunków

POLSKI





## KONTAKT

**KERN & SOHN GmbH**
**Ziegelei 1**
**72336 Balingen**
**Niemcy**

**+49 7433 9933-0**
**info@kern-sohn.com**
**www.kern-sohn.com**

POLSKI

## CECHY

- Waga ze znakiem kontrolnym TÜV spełnia wymagania norm: EN 13155 (zawiesia luźne / bezpieczeństwo na złamanie) i EN 61010-1 (bezpieczeństwo elektryczne)
- Idealna do szybkiego ważenia kontrolnego przy przyjęciu i wydaniu towarów
- Niezastąpiona również w zastosowaniach prywatnych do określania masy ryb, dziczyzny, owoców, części rowerowych, walizek itd.
- Funkcja Hold: W celu wygodnego odczytu wartości ważenia wskazanie można na różne sposoby „zamrozić". Albo automatycznie przy ustabilizowaniu wagi, albo ręcznie przez naciśnięcie przycisku Hold
- Wskazanie obciążenia szczytowego (Peak-Hold), częstotliwość pomiaru 5 Hz
- Karabińczyk (stal nierdzewna) z zamknięciem zabezpieczającym i hak (stal nierdzewna) w standardzie

## DANE TECHNICZNE

- Wyświetlacz LCD, wysokość cyfr 12 mm
- Jednostki ważenia: kg, lb, N
- Średnica otworu odbiornika obciążenia 14 mm
- Wymiary całkowite szer.×gł.×wys. 82×43×153 mm
- Gotowa do pracy: baterie w zestawie, 3×1,5 V AA, czas pracy do 300 h
- Waga netto ok. 0,30 kg
- Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia 5 °C/35 °C

## GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ

- Budownictwo i budowy
- Logistyka magazynowa
- Warsztaty
- Przemysł spożywczy
- Łowiectwo
- Ważenie małych zwierząt
- Hodowla małych zwierząt

## PIKTOGRAMY

Standard




Opcja



## PRZEGLĄD MODELI

| Model | Zakres ważenia | Działka odcz. | Waga netto |
|---|---|---|---|
| | [Max] | [d] | ok. |
| HCB 20K10 | 20 kg | 0,01 kg | 0,30 kg |
| HCB 50K100 | 50 kg | 0,1 kg | 0,30 kg |
| HCB 50K20 | 50 kg | 0,02 kg | 0,30 kg |
| HCB 99K50 | 99 kg | 0,05 kg | 0,30 kg |
| HCB 100K200 | 100 kg | 0,2 kg | 0,30 kg |
| HCB 200K100 | 200 kg | 0,1 kg | 0,30 kg |
| HCB 200K500 | 200 kg | 0,5 kg | 0,30 kg |
| HCB 0.5T-3 | 500 kg | 1 kg | 0,40 kg |
| HCB 1T-3 | 1000 kg | 2 kg | 0,60 kg |



## AKCESORIA

| Model | Opis |
|---|---|
| HCB-A01 | Karabińczyk HCB-A01 |
| HCB-A02 | Hak HCB-A02 |
| YHA-06 | Hak do wagi dźwigowej YHA-06 |
| YSC-04 | Szekla do wagi dźwigowej YSC-04 |

## USŁUGI

| Model | Opis |
|---|---|
| 961-249 | Adiustacja w miejscu ustawienia 961-249 (Nie w połączeniu z legalizacją) |
| 963-129H | Świadectwo wzorcowania DAkkS 963-129H |
| 969-517 | Potwierdzenie specyfikacji producenta (tylko w połączeniu ze świadectwem wzorcowania DAkkS) 969-517 |
| 970-011 | Przedłużenie gwarancji (+3 lata) 970-011 |

# Przegląd piktogramów KERN

| | |
|---|---|
|  | Adiustacja zewnętrzna: Ustawienie dokładności za pomocą zewnętrznego odważnika adiustacyjnego |
|  | Przełączalne jednostki, np. na jednostki niemetryczne |
|  | Funkcja HOLD: Przy niespokojnych warunkach ważenia stabilna wartość ważenia jest obliczana przez uśrednianie |
|  | Zasilanie bateryjne: Przystosowana do zasilania bateryjnego |
|  | Zasada ważenia tensometryczna: Opór elektryczny na sprężystym elemencie odkształcalnym |
|   | Wysyłka paczek kurierem: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi jeden dzień |
|   | Wzorcowanie akredytowane (DKD): Czas wzorcowania akredytowanego wynosi 3 dni robocze |

POLSKI