

Broszura produktowa

08.08.2026

SAUTER CR 20000-1Q1

Przetwornik siły ze stali nierdzewnej

POLSKI



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Niemcy

+49 7433 9933-0

✉ info@kern-sohn.com

🌐 www.kern-sohn.com

KERN & SOHN GmbH | Ziegelei 1 | 72336 Balingen, Niemcy | +49 7433 9933-0 | www.kern-sohn.com

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA



CECHY

- Obszar zastosowania: pomiary masy oraz siły nacisku
- Odpowiedni do wag samochodowych, wag zbiornikowych, urządzeń do badania pojazdów, stanowisk testowych

GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ

- Przemysł i produkcja
- Rolnictwo
- Stanowiska badawcze

PIKTOGRAMY

Standard



PRZEGLĄD MODELI

Model	Zakres ważenia [Max]	Zakres pomiarowy [Max]
CR 2500-1Q1	2500 kg	25 kN
CR 5000-1Q1	5000 kg	50 kN
CR 10000-1Q1	10000 kg	100 kN
CR 20000-1Q1	20000 kg	200 kN
CR 30000-1Q1	30000 kg	300 kN

AKCESORIA

Model	Opis
CE RQ42902	Naroże obciążenia CE RQ42902
FS 401	Wtyk do czujnika FS zmontowany i adiustowany FS 401
FS 408	Wtyk do czujnika FS zmontowany i adiustowany do 250 kN FS 408

USŁUGI

Model	Opis
961-267	Świadectwo wzorcowania fabrycznego 961-267 (kierunek siły ściskanie 121 kN – 250 kN jednostka wyniku pomiaru N Procedura wzorcowania KERN)
961-267V	Świadectwo wzorcowania fabrycznego 961-267V (ściskanie mV/V)
963-267	Świadectwo wzorcowania DAkkS 963-267 (kierunek siły ściskanie 121 kN – 240 kN jednostka wyniku pomiaru N Procedura wzorcowania DKD-R 3-3 - przebieg A)
970-101	Przedłużenie gwarancji (+ 2 lata) 970-101

Przegląd piktogramów KERN



Ochrona przed pyłem i bryzgami wody IP68



Wysyłka paczek kurierem: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi jeden dzień