

Broszura produktowa

10.08.2026

SAUTER SV 100

Niezawodny luksomierz o dużym zakresie pomiarowym do wszechstronnych zastosowań

POLSKI



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Niemcy

+49 7433 9933-0

info@kern-sohn.com

www.kern-sohn.com

KERN & SOHN GmbH | Ziegelei 1 | 72336 Balingen, Niemcy | +49 7433 9933-0 | www.kern-sohn.com



PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA



POLSKI

CECHY

- Do pomiaru oświetlenia stanowisk pracy w biurach lub laboratoriach, do kontroli oświetlenia ulicznego itp.
- Duży zakres pomiarowy od 0 do 400.000 luksów
- Zintegrowana, dzielona i obrotowa sonda
- Wyświetlanie wyników pomiarów w czasie rzeczywistym
- Połączenie z aplikacją Bluetooth do komfortowego przesyłania danych
- Zapisywanie danych bezpośrednio w urządzeniu
- Współczynnik korekcji barwy (CCF) dla precyzyjnych wyników pomiarów
- Z gwintem montażowym do uchwytu statywu

DANE TECHNICZNE

- Dokładność pomiaru: $\pm 3\%$ z [Max]
- Wewnętrzna pamięć danych na maksymalnie 99 grup pomiarowych
- Gotowa do pracy: baterie w zestawie, 3x1,5 V AAA, czas pracy do 100 h
- Wymiary całkowite szer.xgł.xwys. 235x65x40 mm
- Waga netto ok. 0,30 kg

GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ

- Ochrona pracy / urzędy
- Wyposażenie biur / doradztwo ergonomiczne
- Projektowanie oświetlenia / architektura / wykończenie wnętrz
- Ogrodnictwo / technika rolnicza (np. szklarnie)
- Produkcja filmowa i fotograficzna

PIKTOGRAMY

Standard



Opcja



PRZEGLĄD MODELI

Model	Zakres pomiarowy [Max]	Działka odcz. [d]
SV 100	400000 lx	1 lx

USŁUGI

Model	Opis
961-190	Świadectwo wzorcowania fabrycznego 961-190
970-012	Przedłużenie gwarancji (+ 2 lata) 970-012

Przegląd piktogramów KERN



Funkcja Peak-Hold: rejestracja wartości szczytowej w trakcie procesu pomiarowego



Pamięć: Wewnętrzne miejsca pamięci urządzenia, np. na masy tary, dane pomiarowe, dane artykułów, PLU itp.



Oprogramowanie PC: Do przesyłania danych pomiarowych z urządzenia do komputera



Przełączalne jednostki, np. na jednostki niemetryczne



Zasilanie bateryjne: Przystosowana do zasilania baterijnego



Wysyłka paczek kurierem: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi jeden dzień



Wzorcowanie fabryczne (ISO): Czas wzorcowania fabrycznego wynosi 4 dni robocze