PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Broszura produktowa

05.09.2026

KERN KFP 60V30M

Platforma: w całości ze stali nierdzewnej

POLSKI



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Niemcy

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com







POLSKI

CECHY

- Platforma: w całości ze stali nierdzewnej
- 1 czujnik tensometryczny, stal nierdzewna, powlekany silikonem, IP67, dopuszczenie OIML-R60 do legalizacji, klasa III, 3000 e
- Poziomnica i śruby poziomujące do dokładnego wypoziomowania wagi w standardzie, dzięki temu najdokładniejsze wyniki ważenia

DANE TECHNICZNE

- Wymiary platformy wagowej szer.×gł.×wys. 400×300×111 mm, stal nierdzewna
- Kabel połączeniowy ok. 3 m
- Waga netto ok. 8 kg

PIKTOGRAMY

Standard



Fabrycznie



PRZEGLĄD MODELI

Model	Zakres ważenia [Max]	Działka odcz. [d]	Działka legaliz. [e]	Obc. min. [Min]	Długość kabla	Wymiary Szalka	Waga netto ok.
KFP 15V30M	15 kg	1 g	5 g	100 g	3 m	300×240 mm	8 kg
KFP 30V30M	30 kg	2 g	10 g	200 g	3 m	400×300 mm	8 kg
KFP 30V30SM	30 kg	2 g	10 g	200 g	3 m	300×240 mm	5,0 kg
KFP 60V30M	60 kg	5 g	20 g	400 g	3 m	400×300 mm	8 kg
KFP 150V30M	150 kg	10 g	50 g	1 kg	3 m	500×400 mm	10 kg
KFP 150V30SM	150 kg	10 g	50 g	1 kg	3 m	400×300 mm	10 kg
KFP 300V30M	300 kg	20 g	100 g	2 kg	3 m	650×500 mm	18 kg

AKCESORIA

Model	Opis
YGR-01	Wtyk uziemiający ESD z kablem uziemiającym YGR-01
YKV-01	Cyfrowy transmiter wagowy YKV-01
YKV-02	Cyfrowy transmiter wagowy YKV-02
YRO-01	Przenośnik rolkowy YRO-01

USŁUGI

Model	Opis
963-129	Świadectwo wzorcowania DAkkS 963-129
965-229	Legalizacja / ocena zgodności wg NAWI (2014/31/UE) 965-229
965-412	Montaż komponentów 965-412 (> 50 kg - 350 kg)
970-103	Przedłużenie gwarancji (+ 2 lata) 970-103

Przegląd piktogramów KERN



Ochrona przed pyłem i bryzgami wody IP67



Wysyłka paczek kurierem: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi jeden dzień



Ocena zgodności: Czas oceny zgodności wynosi 3 dni robocze