PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Broszura produktowa

05.09.2026

KERN FCE 3K1N

Waga stołowa klasy podstawowej – mobilna, poręczna, lekka

POLSKI



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Niemcy

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA







CECHY

- Prosta i komfortowa obsługa za pomocą 2 przycisków
- Bardzo szybkie wskazanie: stabilne wartości ważenia w ciągu ok. 3 s
- Odpowiednia jako kompaktowa waga listowa i paczkowa, szczególnie przy ograniczonej ilości miejsca
- Odpowiednia jako waga do sortowania, kompletacji lub prosta waga kontrolna w produkcji lub wysyłce
- Pokrowiec ochronny w zakresie dostawy

DANE TECHNICZNE

- Duży wyświetlacz LCD, wysokość cyfr 25 mm
- Wymiary szalki, tworzywo sztuczne, szer.×gł. 253×228 mm
- Wymiary całkowite szer.×gł.×wys. 270×323×110 mm
- Zasilanie bateryjne możliwe, bateria 9 V nie w zakresie dostawy, czas pracy do 12 h, funkcja AUTO-OFF oszczędzająca baterię
- Waga netto ok. 2,4 kg
- Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia 5 °C/35 °C

GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ

- Zastosowania przemysłowe
- Logistyka magazynowa
- Kompletacja
- Gastronomia
- Warsztaty

PIKTOGRAMY

Standard



Opcja



PRZEGLĄD MODELI

Model	Zakres ważenia [Max]	Działka odcz. [d]	Powtarzalność	Liniowość	Wymiary Szalka
FCE 3K1N	3000 g	1 g	2 g	± 3 g	253×228 mm
FCE 6K2N	6000 g	2 g	2 g	± 4 g	253×228 mm
FCE 15K5N	15000 g	5 g	10 g	± 15 g	253×228 mm
FCE 30K10N	30000 g	10 g	10 g	± 30 g	253×228 mm

AKCESORIA

Model	Opis
FCB-A01	Akumulator FCB-A01 (NiMH)
FCF-A01	Pokrowiec ochronny FCF-A01
FCF-A01S05	Pokrowiec ochronny FCF-A01S05, zakres dostawy 5 sztuk
YKA-03N	Zasilacz wtyczkowy YKA-03N (9 V, 300 mA | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz | EURO, UK, US, CH)

USŁUGI

Model	Opis
961-247	Adiustacja w miejscu ustawienia 961-247 (Nie w połączeniu z legalizacją)
963-127	Świadectwo wzorcowania DAkkS 963-127
969-517	Potwierdzenie specyfikacji producenta (tylko w połączeniu ze świadectwem wzorcowania DAkkS) 969-517
970-012	Przedłużenie gwarancji (+ 2 lata) 970-012

Przegląd piktogramów KERN

	Adiustacja zewnętrzna: Ustawienie dokładności za pomocą zewnętrznego odważnika adiustacyjnego
	Zasilanie bateryjne: Przystosowana do zasilania bateryjnego
	Uniwersalny zasilacz wtyczkowy: Z uniwersalnym wejściem i opcjonalnymi adapterami wtyczek wejściowych dla EU, CH, GB lub EU, CH, GB, US lub EU, CH, GB, US, AUS
	Zasada ważenia tensometryczna: Opór elektryczny na sprężystym elemencie odkształcalnym
	Wysyłka paczek kurierem: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi jeden dzień
	Zasilanie akumulatorowe: Zestaw z akumulatorem do wielokrotnego ładowania
	Wzorcowanie akredytowane (DKD): Czas wzorcowania akredytowanego wynosi 3 dni robocze

POLSKI