

Broszura produktowa

10.08.2026

# SAUTER CR 60-3P1

Przetwornik siły ze stali nierdzewnej

POLSKI



## KONTAKT

**KERN & SOHN GmbH**  
**Ziegelei 1**  
**72336 Balingen**  
**Niemcy**

+49 7433 9933-0

info@kern-sohn.com

www.kern-sohn.com

KERN & SOHN GmbH | Ziegelei 1 | 72336 Balingen, Niemcy | +49 7433 9933-0 | www.kern-sohn.com

## CECHY

- Obszar zastosowania: pomiary masy oraz siły nacisku
- Odpowiedni do wag samochodowych, wag wiszących, wag silosowych i wielu innych wag, stanowisk testowych itp.

## GLÓWNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ

- Przemysł i produkcja
- Rolnictwo
- Stanowiska badawcze

## PIKTOGRAMY

Standard



Opcja



## PRZEGLĄD MODELI

| Model       | Zakres ważenia<br>[Max] | Zakres pomiarowy<br>[Max] |
|-------------|-------------------------|---------------------------|
| CR 60-3P1   | 60 kg                   | 600 N                     |
| CR 130-3P1  | 130 kg                  | 1,3 kN                    |
| CR 250-3P1  | 250 kg                  | 2,5 kN                    |
| CR 500-3P1  | 500 kg                  | 5 kN                      |
| CR 2000-3P1 | 2000 kg                 | 20 kN                     |

## AKCESORIA

| Model   | Opis                                                                         |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| CJ P2   | Skrzynka sumująca CJ P2, możliwości przyłączenia: 2, aluminium,              |
| CJ P4   | Skrzynka sumująca CJ P4, możliwości przyłączenia: 4, aluminium, IP65         |
| CJ P4PG | Skrzynka sumująca CJ P4PG, możliwości przyłączenia: 4, aluminium,            |
| CJ X467 | Skrzynka sumująca CJ X467, możliwości przyłączenia: 4, stal nierdzewna, IP67 |
| CJ X468 | Skrzynka sumująca CJ X468, możliwości przyłączenia: 4, aluminium, IP68       |
| FS 403  | Wtyk do czujnika FS zmontowany i adiustowany do 2 kN FS 403                  |

| Model  | Opis                        |
|--------|-----------------------------|
| FS TKZ | Walizka transportowa FS TKZ |

## USŁUGI

| Model     | Opis                                                                                                                                           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 961-262   | Świadectwo wzorcowania fabrycznego 961-262 (ściskanie   N)                                                                                     |
| 963-262   | Świadectwo wzorcowania DAkkS 963-262 (kierunek siły ściskanie   jednostka wyniku pomiaru N   procedura wzorcowania DKD-R 3-3 - przebieg A)     |
| 963-262IV | Świadectwo wzorcowania DAkkS 963-262IV (kierunek siły ściskanie   jednostka wyniku pomiaru mV/V   Procedura wzorcowania ISO 376)               |
| 963-262V  | Świadectwo wzorcowania DAkkS 963-262V (kierunek siły ściskanie   jednostka wyniku pomiaru mV/V   Procedura wzorcowania DKD-R 3-3 - przebieg A) |
| 970-101   | Przedłużenie gwarancji (+ 2 lata) 970-101                                                                                                      |

POLSKI

## Przegląd piktogramów KERN



Ochrona przed pyłem i bryzgami wody IP68



Wysyłka paczek kurierem: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi cztery dni



Wzorcowanie fabryczne (ISO): Czas wzorcowania fabrycznego wynosi 4 dni robocze



Wzorcowanie akredytowane (DKD): Czas wzorcowania akredytowanego wynosi 3 dni robocze