

Broszura produktowa

07.08.2026

SAUTER TVS 50KN80

Statyw testowy Premium z silnikiem krokowym do precyzyjnych badań do 50 kN

POLSKI



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Niemcy

+49 7433 9933-0

info@kern-sohn.com

www.kern-sohn.com

KERN & SOHN GmbH | Ziegelei 1 | 72336 Balingen, Niemcy | +49 7433 9933-0 | www.kern-sohn.com

CECHY

- Zmotoryzowane stanowisko testowe do pomiarów siły rozciągającej i ściskającej
- Silnik krokowy dla optymalnej obsługi:
 - dla stałej prędkości od najmniejszego do maksymalnego obciążenia
 - umożliwia badanie przy minimalnej prędkości i pełnym obciążeniu
 - dla wyższej dokładności pozycjonowania. Precyzyjny start i stop, bez wybiegu, także przy dużych prędkościach
 - najdokładniejsza regulacja prędkości przesuwu ze wskazaniem na wyświetlaczu
- Maksymalna droga przesuwu zabezpieczona elektrycznymi wyłącznikami krańcowymi
- Duży obszar roboczy dzięki standardowo długim kolumnom prowadzącym, umożliwia wiele możliwości mocowania
- Przyrząd do pomiaru długości SAUTER LA w standardzie, do odczytu drogi pomiarowej z działką odczytową 0,01 mm
- Szczególnie elastyczne możliwości montażu różnych siłomierzy, jak np. SAUTER FC, FH, FK, FL:
 - Montaż bezpośredni zewnętrznego czujnika od zakresu pomiarowego 1000 N na trawersie poprzecznej
 - Uchwyt do siłomierzy serii SAUTER FH z czujnikiem zewnętrznym (patrz Akcesoria)
- Do badań siła-droga: prosimy zamówić przyrząd do pomiaru długości LD i oprogramowanie AFH oraz fabryczny montaż przyrządu do pomiaru długości

DANE TECHNICZNE

- Dokładność prędkości: 1% z [Max]
- Dokładność pozycjonowania przy wyłączeniu: $\pm 0,05$ mm

GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ

- Przemysł (tworzywa sztuczne, motoryzacja, medycyna, metal)
- Zastosowania laboratoryjne
- Kontrola jakości w serii
- Nauczanie i kształcenie
- Przemysł opakowaniowy

PIKTOGRAMY

Standard



Opcja



PRZEGLĄD MODELI

Model	Zakres pomiarowy [Max]	Prędkość przesuwu [Min]	Prędkość przesuwu [Max]	Droga przesuwu [Max]	Kolumna(-y) prowadząca(-e) Długość
TVS 5000N240	5 kN	1 mm/min	240 mm/min	210 mm	113,5 cm

Model	Zakres pomiarowy [Max]	Prędkość przesuwu [Min]	Prędkość przesuwu [Max]	Droga przesuwu [Max]	Kolumna(-y) prowadząca(-e) Długość
TVS 10KN100	10 kN	1 mm/min	200 mm/min	210 mm	113,5 cm
TVS 20KN100	20 kN	1 mm/min	100 mm/min	210 mm	113,5 cm
TVS 50KN80	50 kN	1 mm/min	80 mm/min	210 mm	113,5 cm

AKCESORIA

Model	Opis
822-903	Kabel zasilający (UK) 822-903
AFM 24	Adapter AFM 24 (gwint wewnętrzny M12 gwint zewnętrzny M18)
AFM 67	Kątownik montażowy AFM 67
FC 1K	Cyfrowy siłomierz (czujnik wewnętrzny) FC 1K (Max 1 kN działka odczytowa 1 N)
FC 10	Cyfrowy siłomierz (czujnik wewnętrzny) FC 10 (Max 10 N działka odczytowa 0,01 N)
FC 50	Cyfrowy siłomierz (czujnik wewnętrzny) FC 50 (Max 50 N działka odczytowa 0,01 N)
FC 100	Cyfrowy siłomierz (czujnik wewnętrzny) FC 100 (Max 100 N działka odczytowa 0,1 N)
FC 500	Cyfrowy siłomierz (czujnik wewnętrzny) FC 500 (Max 500 N działka odczytowa 0,1 N)
FH-A01	Kabel interfejsowy RS-232 FH-A01
FH-A04	Kabel interfejsowy RS-232 FH-A04
FS 2	Cyfrowy siłomierz (czujnik zewnętrzny) FS 2
FS 2-20	Cyfrowy siłomierz (wewn. i zewn. czujnik) FS 2-20 (Max 20 N działka odczytowa 0,004 N)
FS 2-50	Cyfrowy siłomierz (wewn. i zewn. czujnik) FS 2-50 (Max 50 N działka odczytowa 0,01 N)
FS 2-100	Cyfrowy siłomierz (wewn. i zewn. czujnik) FS 2-100 (Max 100 N działka odczytowa 0,02 N)
FS 2-200	Cyfrowy siłomierz (wewn. i zewn. czujnik) FS 2-200 (Max 200 N działka odczytowa 0,04 N)
FS 2-500	Cyfrowy siłomierz (wewn. i zewn. czujnik) FS 2-500 (Max 500 N działka odczytowa 0,1 N)
FS 4	Cyfrowy siłomierz (czujnik zewnętrzny) FS 4
FS 4-20	Cyfrowy siłomierz (wewn. i zewn. czujnik) FS 4-20 (Max 20 N działka odczytowa 0,004 N)
FS 4-50	Cyfrowy siłomierz (wewn. i zewn. czujnik) FS 4-50 (Max 50 N działka odczytowa 0,01 N)
FS 4-100	Cyfrowy siłomierz (wewn. i zewn. czujnik) FS 4-100 (Max 100 N działka odczytowa 0,02 N)
FS 4-200	Cyfrowy siłomierz (wewn. i zewn. czujnik) FS 4-200 (Max 200 N działka odczytowa 0,04 N)
FS 4-500	Cyfrowy siłomierz (wewn. i zewn. czujnik) FS 4-500 (Max 500 N działka odczytowa 0,1 N)
MLB-A07	Kabel zasilający (EURO) MLB-A07
TVM-A01	Uchwyt do siłomierzy serii SAUTER FH z czujnikiem zewnętrznym SAUTER TVM-A01

Model	Opis
TVM-A02	Akcesoria TVM-A02
YKK-01	Kabel zasilający (CH) YKK-01

USŁUGI

Model	Opis
970-122	Przedłużenie gwarancji (+ 2 lata) 970-122

POLSKI

Przegląd piktogramów KERN



Napęd silnikowy: ruch mechaniczny realizuje silnik



Wysyłka paletowa spedycją: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi dwa dni



Pomiar długości: rejestruje wymiary geometryczne obiektu badanego lub długość ruchu procesu badawczego



Oprogramowanie PC: Do przesyłania danych pomiarowych z urządzenia do komputera