

Broszura produktowa

08.08.2026

KERN RPB 6K1DM

Waga sklepowa z miejscami pamięci na ceny artykułów

POLSKI



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Niemcy

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA



POLSKI

CECHY

- Nowoczesne, ergonomiczne wzornictwo i jeszcze bardziej kompaktowa obudowa, która wspiera efektywną pracę i oszczędza miejsce
- Drugi wyświetlacz z tyłu wagi
- Trzy wyświetlacze do wskazania masy (z możliwością legalizacji), ceny jednostkowej, ceny sprzedaży
- Cena jednostkowa przełączana z €/kg na €/100 g
- Przycisk Auto-Clear: ustawiona cena jednostkowa jest automatycznie kasowana po zdjęciu obciążenia z wagi
- Wysoka mobilność: dzięki zasilaniu akumulatorowemu (opcjonalnie) oraz kompaktowej, lekkiej konstrukcji nadaje się do użytku w wielu lokalizacjach
- Pokrowiec ochronny w zakresie dostawy

DANE TECHNICZNE

- Duże podświetlane wyświetlacze LCD, wysokość cyfr 15 mm
- Wymiary szalki, stal nierdzewna, szer.xgł.xwys.
- Wymiary całkowite szer.xgł.xwys. 283x318x110,3 mm
- Waga netto ok. 3,0 kg
- Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia -10 °C/40 °C

GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ

- Handel detaliczny
- Sklepy
- Gastronomia
- Targi tygodniowe
- Sklepy przy gospodarstwie
- Sprzedaż owoców i warzyw
- Przemysł spożywczy
- Przemysł opakowaniowy

PROSIMY UWZGLĘDNIĆ PRZY ZAMÓWIENIU

- W obrocie gospodarczym istnieje urzędowy obowiązek legalizacji
- W przypadku zastosowań podlegających legalizacji prosimy o zamówienie legalizacji (ocena zgodności wg NAWI 2014/31/UE) od razu, późniejsza legalizacja pierwotna nie jest możliwa. Do legalizacji potrzebujemy pełnego adresu miejsca ustawienia

PIKTOGRAMY

Standard



Opcja



Fabrycznie



PRZEGLĄD MODELI

Model	Zakres ważenia [Max]	Działka odcz. [d]	Wymiary Szalka	Waga netto ok.
RPB 6K1DHM	3 kg; 6 kg	0,001 kg; 0,002 kg	201×267 mm	3,2 kg
RPB 6K1DM	3 kg; 6 kg	0,001 kg; 0,002 kg	204×263 mm	3,0 kg
RPB 15K2DHM	6 kg; 15 kg	0,002 kg; 0,005 kg	201×267 mm	3,4 kg
RPB 15K2DM	6 kg; 15 kg	0,002 kg; 0,005 kg	204×263 mm	2,8 kg
RPB 30K5DHM	15 kg; 30 kg	0,005 kg; 0,01 kg	204×263 mm	3,4 kg
RPB 30K5DM	15 kg; 30 kg	0,005 kg; 0,01 kg	201×267 mm	3,0 kg
RPB 3K3DHM	1500 g; 3000 g	0,5 g; 1 g	204×263 mm	3,2 kg
RPB 3K3DM	1500 g; 3000 g	0,5 g; 1 g	204×263 mm	2,8 kg

AKCESORIA

Model	Opis
AFH 13	Konwerter RS232 na USB AFH 13
CFS-A01	Kabel interfejsowy RS-232 CFS-A01
RFC-A02S05	Pokrowiec ochronny RFC-A02S05, zakres dostawy 5 sztuk
WTB-A01N	Akumulator WTB-A01N
YKA-11	Zasilacz wtyczkowy YKA-11 (12 V, 500 mA 100-240V~ 50/60Hz 190mA EURO, AUS, UK, US, CH)
YKC-01	Drukarka termiczna YKC-01

OPROGRAMOWANIE

Model	Opis
SCD-4.0-DL	Oprogramowanie SCD-4.0-DL (zakres dostawy: link do pobrania dla 1 licencji)
SCD-4.0-DLS05	Oprogramowanie SCD-4.0-DLS05 (zakres dostawy: link do pobrania dla 5 licencji)
SCD-4.0-PRO-DL	Oprogramowanie SCD-4.0-PRO-DL (zakres dostawy: link do pobrania dla 1 licencji)
SCD-4.0-PRO-DL-AS05	Oprogramowanie SCD-4.0-PRO-DL-AS05 (zakres dostawy: link do pobrania dla 5 licencji)

USŁUGI

Model	Opis
961-248	Adiustacja w miejscu ustawienia 961-248 (Nie w połączeniu z legalizacją)
963-128	Świadectwo wzorcowania DAkkS 963-128
965-228	Legalizacja / ocena zgodności wg NAWI (2014/31/UE) 965-228
965-419	Odblokowanie podłączenia systemu kasowego: KERN 965-419
969-517	Potwierdzenie specyfikacji producenta (tylko w połączeniu ze świadectwem wzorcowania DAkkS) 969-517
970-014	Przedłużenie gwarancji (+3 lata) 970-014

Przegląd piktogramów KERN

	Adiustacja zewnętrzna: Ustawienie dokładności za pomocą zewnętrznego odważnika adiustacyjnego
	Pamięć: Wewnętrzne miejsca pamięci urządzenia, np. na masy tary, dane pomiarowe, dane artykułów, PLU itp.
	Interfejs danych RS-232: Do podłączenia drukarki, komputera lub innych urządzeń peryferyjnych w celu przesyłania danych na większe odległości. Możliwa sieć w topologii magistrali
	Przełączalne jednostki, np. na jednostki niemetryczne
	Uniwersalny zasilacz wtyczkowy: Z uniwersalnym wejściem i opcjonalnymi adapterami wtyczek wejściowych dla EU, CH, GB lub EU, CH, GB, US lub EU, CH, GB, US, AUS
	Zasada ważenia tensometryczna: Opór elektryczny na sprężystym elemencie odkształcalnym
	Wysyłka paczek kurierem: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi jeden dzień
	Zasilanie akumulatorowe: Zestaw z akumulatorem do wielokrotnego ładowania
	Wzorcowanie akredytowane (DAkkS): Czas wzorcowania akredytowanego wynosi 3 dni robocze
	Ocena zgodności: Czas oceny zgodności wynosi 3 dni robocze