



Prosimy odkryć dalsze szczegóły i pasujące akcesoria online!

Przemysłowa waga licząca z komfortową klawiaturą numeryczną i wysoką rozdzielczością liczenia, opcjonalnie z legalizacją

Cechy

- Miernik z dużym blokiem klawiszy i kontrastowymi wyświetlaczami LCD do wygodnego Wprowadzanie i odczyt np. wartości tary, mas referencyjnych, wartości granicznych itp.
- Trzy wyświetlacze do wskazania masy (legalizowalne), Masa referencyjna, łączna liczba sztuk
- 100 miejsc pamięci artykułów na dane podstawowe jak Masa referencyjna, ilość referencyjna, masa pojemnika (odjęcie tary) itp.

- Ręczna optymalizacja referencji stopniowo poprawia średnią wartość masy części
- Sumowanie liczonych części
- Wydruk daty i godziny
- Pokrowiec ochronny nad miernikiem w zakresie dostawy

Dane techniczne

- Duże podświetlane wyświetlacze LCD, wysokość cyfr 16,5 mm
- Wymiary platformy wagowej szer.xgł.xwys., stal nierdzewna
A 230×230×110 mm
B 300×240×110 mm
C 400×300×120 mm
D 500×400×120 mm
E 650×500×140 mm
- Wymiary miernika szer.xgł.xwys.
260×150×65 mm
- Długość kabla miernika ok. 3 m
- Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia -10 °C/40 °C

STANDARD



OPCJA



FACTORY



Model	Zakres ważenia	Działka odcz.	Działka legaliz.	Obc. min.	Najmniejsza masa detalu (Normalne)	Waga netto ok. kg	Szalka wagi	Opcje	
	[Max] kg	[d] g	[e] g	[Min] g	g/szt.			Legalizacja	Świadectwo wzorcowania
KERN								M KERN	akredyt. DAkkS KERN
Waga wielozakresowa, przy rosnącym obciążeniu przełącza się automatycznie na kolejny większy zakres ważenia [Max] i działkę odczytową [d] a po całkowitym odciążeniu wagi z powrotem na niższy zakres									
IFS 6K-4S*	3 6	0,1 0,2	-	-	1	3,8		-	963-128
IFS 10K-4	6 15	0,1 0,2	-	-	2	6	B	-	963-128
IFS 30K0.2DL	12 30	0,2 0,5	-	-	5	7	C	-	963-128
IFS 60K0.5D	30 60	0,5 1	-	-	10	7	C	-	963-129
IFS 60K0.5DL	30 60	0,5 1	-	-	10	12	D	-	963-129
IFS 100K-3	75 150	1 2	-	-	25	12		-	963-129
IFS 100K-3L	75 150	1 2	-	-	25	20		-	963-129
IFS 300K-3	150 300	2 5	-	-	50	22		-	963-129
Wskazówka: w przypadku zastosowań podlegających legalizacji prosimy o zamówienie legalizacji (ocena zgodności wg NAWI 2014/31/UE) od razu. Późniejsza legalizacja pierwotna nie jest możliwa. Do legalizacji potrzebujemy pełnego adresu miejsca ustawienia.									
IFS 6K-3SM*	3 6	1 2	1 2	20 40	1	3,8	A	965-228	963-128
IFS 6K-3M	3 6	1 2	1 2	20 40	1	5,0	B	965-228	963-128
IFS 10K-3M	6 15	2 5	2 5	40 100	2	4,8	B	965-228	963-128
IFS 10K-3LM	6 15	2 5	2 5	40 100	2	7		965-228	963-128
IFS 30K-3M	15 30	5 10	5 10	100 200	5	7		965-228	963-128
IFS 60K-2M	30 60	10 20	10 20	200 400	10	7		965-229	963-129
IFS 60K-2LM	30 60	10 20	10 20	200 400	10	13		965-229	963-129
IFS 100K-2M	60 150	20 50	20 50	400 1000	25	12	D	965-229	963-129
IFS 100K-2LM	60 150	20 50	20 50	400 1000	25	22	E	965-229	963-129

* TYLKO DO WYCZERPANIA ZAPASÓW