

Broszura produktowa

10.08.2026

SAUTER 283-302

Precyzyjny, mechaniczny siłomierz w wytrzymałej obudowie aluminiowej z odczytem w niutonach

POLSKI



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Niemcy

+49 7433 9933-0

info@kern-sohn.com

www.kern-sohn.com

KERN & SOHN GmbH | Ziegelei 1 | 72336 Balingen, Niemcy | +49 7433 9933-0 | www.kern-sohn.com

CECHY

- Rurka ze skalą z aluminium: wytrzymała, trwała, poręczna
- Skala niutonowa: wskazanie wyniku pomiaru w niutonach
- Podwójna skala: do szybkiego lub precyzyjnego odczytu wyniku pomiaru
- Pomiar siły ściskającej: możliwy za pomocą opcjonalnego zestawu dociskowego
- Uchwyt w standardzie
- Wysoka precyzja: bezluzowe łożyskowanie sprężyny ze zintegrowaną śrubą tarowania do wysoce precyzyjnej adiustacji
- Niemęcząca się sprężyna ze stali nierdzewnej
- Uszko zatrzaskowe ze swobodnym obrotem dolnego zawieszenia o 360°
- Wysokiej jakości wykonanie: odporna na ścieranie, anodowana barwnie skala precyzyjna o wysokiej rozdzielczości do najdokładniejszego odczytu wyniku pomiaru

DANE TECHNICZNE

- Dokładność pomiaru: $\pm 0,3\%$ z [Max]
- Zakres tarowania: 20 % z [Max]

GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ

- Warsztat
- Rzemiosło i przemysł
- Zapewnienie jakości i kontrola przyjęcia towaru
- Rolnictwo
- Czas wolny i hobby

PIKTOGRAMY

Standard

Opcja



PRZEGLĄD MODELI

Model	Zakres ważenia [Max]	Działka odcz. [d]	Odbiornik obciążenia
283-152	1 N	0,01 N	• Hak
283-252	3 N	0,02 N	• Hak

Model	Zakres ważenia [Max]	Działka odcz. [d]		Odbiornik obciążenia
283-302	6 N	0,05 N	•	Hak
283-402	10 N	0,1 N	•	Hak
283-422	25 N	0,2 N	•	Hak
283-483	50 N	0,5 N	•	Hak
283-502	100 N	1 N	•	Hak
283-602	200 N	2 N	•	Hak
283-902	500 N	5 N	•	Hak

AKCESORIA

Model	Opis
281-890	Zestaw dociskowy 281-890
281-892	Zacisk 281-892
281-893	Zacisk do nici 281-893
285-892	Zacisk 285-892
FL-A10	Zasilacz wtyczkowy FL-A10

USŁUGI

Model	Opis
961-1610	Świadectwo wzorcowania fabrycznego 961-1610 (rozciąganie N)
970-012	Przedłużenie gwarancji (+ 2 lata) 970-012

Przegląd piktogramów KERN



Wysyłka paczek kurierem: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi jeden dzień



Wzorcowanie fabryczne (ISO): Czas wzorcowania fabrycznego wynosi 4 dni robocze