

Broszura produktowa

08.08.2026

KERN EFS 5000-0S05

Doskonała waga szkolna do zajęć eksperymentalnych – prosta obsługa, sztaplowanie oszczędzające miejsce

POLSKI



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Niemcy

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



CECHY

- Prosta i wygodna obsługa 2 przyciskami, dzięki czemu waga dobrze nadaje się także do zastosowań szkolnych i dydaktycznych
- Funkcja doważania upraszcza sporządzanie receptur
- Szczególnie płaska konstrukcja
- Bezpieczne, nieślizgające się ustawienie dzięki gumowym nóżkom
- Możliwość układania w stos w celu oszczędnego przechowywania
- Praktyczne zasilanie bateryjne za pomocą standardowych baterii zapewnia dużą elastyczność i niezależność od zasilaczy sieciowych, gniazdek, ładowarek itp.

DANE TECHNICZNE

- Duży wyświetlacz LCD, wysokość cyfr 15 mm
- Wymiary szalki; tworzywo sztuczne, szer.xgł. 134×127 mm
- Wymiary całkowite szer.xgł.xwys. 145×205×46,5 mm
- Zasilanie bateryjne, 4×1,5 V AA w standardzie, czas pracy do 200 h
- Zintegrowana funkcja AUTO-OFF chroniąca baterie
- Waga netto ok. 0,55 kg
- Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia 10 °C/40 °C

GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ

- Nauczanie i kształcenie
- Placówki edukacyjne
- Standardowe analizy laboratoryjne
- Gabinety weterynaryjne

PROSIMY UWZGLĘDNIĆ PRZY ZAMÓWIENIU

- Podana cena odnosi się do zakresu dostawy po 5 sztuk. Dostawa pojedyncza nie jest możliwa

PIKTOGRAMY

Standard



Opcja



PRZEGLĄD MODELI

Model	Zakres ważenia [Max]	Działka odcz. [d]	Powtarzalność	Liniowość	Wymiary Szalka
EFS 200-1	220 g	0,1 g	0,1 g	± 0,3 g	134×127 mm
EFS 200-1S05	220 g	0,1 g	0,1 g	± 0,3 g	134×127 mm
EFS 500-2	500 g	0,01 g	0,01 g	± 0,03 g	134×127 mm
EFS 600-1	620 g	0,1 g	0,1 g	± 0,3 g	134×127 mm
EFS 600-1S05	620 g	0,1 g	0,1 g	± 0,3 g	134×127 mm
EFS 2000-0	2200 g	1 g	1 g	± 3 g	134×127 mm
EFS 2000-0S05	2200 g	1 g	1 g	± 3 g	134×127 mm
EFS 3000-1	3000 g	0,1 g	0,1 g	± 0,3 g	134×127 mm
EFS 5000-0	5200 g	1 g	1 g	± 3 g	134×127 mm
EFS 5000-0S05	5200 g	1 g	1 g	± 3 g	134×127 mm

POLSKI

AKCESORIA

Model	Opis
346-76	Odważnik kontrolny 346-76 (klasa OIML M1, wartość nominalna 5 kg, blok Eco, żeliwo lakierowane)
356-86	Odważnik kontrolny 356-86 (klasa OIML M2, wartość nominalna 5 kg, blok, żeliwo lakierowane)
YKA-27	Zasilacz wtyczkowy YKA-27 (5,9V, 1A 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz EURO, UK, US, CH)

USŁUGI

Model	Opis
961-248S05	Adiustacja w miejscu ustawienia (zestaw 5 szt.) 961-248S05 (Nie w połączeniu z legalizacją)
963-128S05	Świadectwo wzorcowania DAkkS (5er-Set) 963-128S05
969-517	Potwierdzenie specyfikacji producenta (tylko w połączeniu ze świadectwem wzorcowania DAkkS) 969-517
970-013	Przedłużenie gwarancji (+3 lata) 970-013

Przegląd piktogramów KERN

	Adiustacja zewnętrzna: Ustawienie dokładności za pomocą zewnętrznego odważnika adiustacyjnego
	Przełączalne jednostki, np. na jednostki niemetryczne
	Zasilanie bateryjne: Przystosowana do zasilania baterijnego
	Zasada ważenia tensometryczna: Opór elektryczny na sprężystym elemencie odkształcalnym
	Wysyłka paczek kurierem: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi jeden dzień
	Uniwersalny zasilacz wtyczkowy: Z uniwersalnym wejściem i opcjonalnymi adapterami wtyczek wejściowych dla EU, CH, GB lub EU, CH, GB, US lub EU, CH, GB, US, AUS
	Wzorcowanie akredytowane (DKD): Czas wzorcowania akredytowanego wynosi 3 dni robocze