

Broszura produktowa

07.08.2026

SAUTER HB0 100-0

Poręczny durometr Shore ze wskazówką wleczoną

POLSKI



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Niemcy

+49 7433 9933-0

info@kern-sohn.com

www.kern-sohn.com

KERN & SOHN GmbH | Ziegelei 1 | 72336 Balingen, Niemcy | +49 7433 9933-0 | www.kern-sohn.com

CECHY

- Typowe zastosowanie: pomiar głębokości wnikania (Shore)
- Zalecany szczególnie do wewnętrznych pomiarów porównawczych. Wzorcowania normowe np. według DIN 48-4 nie są możliwe ze względu na bardzo wąskie tolerancje normy
- Shore A0: pianka, gąbki itd.
- Tryb Max: wskazanie wartości szczytowej za pomocą wskazówki wleczonej
- Możliwość montażu na statywie testowym SAUTER TI-AC
- Dostawa w pudełku z tworzywa sztucznego

DANE TECHNICZNE

- Dokładność pomiaru: 3% z [Max]
- Grubość materiału próbki min. 6 mm
- Śruba do przykręcenia do TI: gwint drobnozwojny M7
- Wymiary całkowite szer.xgł.xwys. 115×60×25 mm
- Waga netto ok. 0,20 kg

GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ

- Technika tworzyw sztucznych
- Technika medyczna
- Przemysł motoryzacyjny
- Przemysł opakowaniowy
- Przemysł spożywczy

PIKTOGRAMY

Standard



PRZEGLĄD MODELI

Model	Skale twardości	Zakres pomiarowy [Max]	Działka odcz. [d]
HB0 100-0	• Shore A0	100	1
HBA 100-0	• Shore A	100	1

Model		Skale twardości	Zakres pomiarowy [Max]	Działka odcz. [d]
HBD 100-0	•	Shore D	100	1

AKCESORIA

Model	Opis
TI-AC	Ręczny statyw testowy Shore TI-AC, kompatybilny z SAUTER, skala twardości Shore A, siła badawcza pomiaru twardości 10 N

USŁUGI

Model	Opis
970-012	Przedłużenie gwarancji (+ 2 lata) 970-012

Przegląd piktogramów KERN



Funkcja Peak-Hold: rejestracja wartości szczytowej w trakcie procesu pomiarowego



Wysyłka paczek kurierem: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi jeden dzień